

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4425iw-det5-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137534.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	11 230,39 zł
Numer katalogowy	54807K04
Kod producenta	54807K04
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	4.8-120 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	65°
Obiektyw	Regulowany
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	100
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54807K04

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 × 1440 (4 MP) @ 25/30 kl./s
Minimalna oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Zoom	25x optyczny, 16x cyfrowy
Obiektyw	Regulowany 4,8 mm do 120 mm
Oświetlacz IR	Diody IR, zasięg do 100 m
Funkcje obrazu	WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, EIS, AWB, ATW, AGC
Funkcje AI	AcuSense – detekcja i klasyfikacja obiektów (człowiek/pojazd), filtracja fałszywych alarmów
Obrót kamery PTZ	Pan: 0° do 360°, Tilt: -15° do 90°
Prędkość obrotu	Pan: do 160°/s, Tilt: do 90°/s
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Strumień wideo	Główny, poboczny i trzeci z obsługą różnych rozdzielczości i klatek
Audio	1 wejście liniowe (2,0-2,4 V[p-p], impedancja 1 kΩ ± 10%), 1 wyjście audio (linia, 600 Ω)
Wejścia/Wyjścia alarmowe	1 wejście, 1 wyjście
Interfejs sieciowy	1 × RJ45 10/100 Mbps PoE+ (802.3at)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, ONVIF, ISAPI, SDK, P2P
Pamięć masowa	microSD/SDHC/SDXC do 256 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu, filtrowanie adresów IP, IEEE 802.1x
Warunki pracy	Temperatura: -30°C do 65°C, wilgotność ≤ 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC ± 25%, PoE+ (802.3at)
Pobór mocy	Maks. 18 W (9 W IR, 1.6 W grzałka)
Ochrona	Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa, klasa szczelności IP66, odporność IK10
Wymiary	Średnica 164,5 mm × wysokość 290 mm (Ø6,48" × 11,42")
Waga	2 kg
Materiały	Obudowa ze stopu ADC12