

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de5225w-ae-t5-pl-p-136045.html>



Kamera IP Hikvision DS-2DE5225W-AE T5 PL

Cena	4 236,55 zł
Numer katalogowy	63555
Kod producenta	DS-2DE5225W-AE T5 PL
Kod EAN	6936422131036
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Obsługa kart pamięci	Tak
Kąt widzenia	57.6° - 2.5°
Zoom optyczny (PTZ)	25x
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE5225W-AE T5 PL

Model: DS-2DE5225W-AE T5 PL

Najważniejsze cechy:

- Matryca **1/2.8" Progressive Scan CMOS** o rozdzielczości **2 MP (1920 × 1080)**
- **25x zoom optyczny** (obiektyw 4.8–120 mm) i **16x zoom cyfrowy**
- **Technologia DarkFighter** – doskonała widoczność w warunkach słabego oświetlenia
- Szybki i płynny obrót kamery (PTZ):
- **Obrót (Pan):** 360° bez ograniczeń
- **Pochylenie (Tilt):** od -15° do 90° z automatycznym powrotem
- Prędkość obrotu:
- Pan: do 250°/s (preset do 300°/s)
- Tilt: do 150°/s (preset do 200°/s)
- **Wysoka czułość:** 0.005 lux (kolor, F1.6, AGC ON)
- **Zasięg oświetlenia IR:** do 150 m
- **Funkcje inteligentne (VCA):** wykrywanie ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie twarzy, detekcja sabotażu kamery
- **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **Obsługa PoE+ (802.3at)** oraz zasilania 24 VAC
- **Klasa szczelności IP66** – odporność na warunki atmosferyczne
- **Zakres pracy:** od -30°C do +65°C
- **Metalowa obudowa** odporna na korozję i uderzenia

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik i obraz:

- Typ przetwornika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 × 1080 (Full HD)
- Liczba klatek: do 50/60 kl./s przy 1080p
- Czułość:
- Kolor: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)
- B/W: 0.001 lux
- WDR: 120 dB (True WDR)
- Dzień/Noc: Automatyczny / Harmonogram / Ręczny

Obiektyw i zoom:

- Ogniskowa: 4.8 – 120 mm
- Zoom optyczny: 25×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Przystoła: F1.6-F3.5
- Kąt widzenia:
- Szeroki: 57,6°
- Wąski: 2,5°
- Minimalna odległość ostrzenia: 100 mm (szeroko) / 1000 mm (tele)

Sterowanie PTZ:

- Zakres obrotu (Pan): 360° bez ograniczeń
- Zakres pochylenia (Tilt): -15° do 90°
- Prędkość obrotu:
- Pan: 0,1°/s – 250°/s, preset do 300°/s
- Tilt: 0,1°/s – 150°/s, preset do 200°/s
- Presety: 300
- Trasy patrolowe: 8 tras, do 32 presetów każda
- Tryby automatyczne: Patrol, Pattern, Auto Scan, Park Action

Funkcje obrazu:

- BLC / HLC / 3D DNR / Defog
- True WDR 120 dB
- Automatyczny balans bieli i ekspozycja
- Funkcja EIS (stabilizacja obrazu)
- AGC (automatyczne wzmocnienie)

Inteligentna analiza (VCA):

- Wykrywanie ruchu
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie do strefy
- Wykrywanie twarzy
- Wykrywanie zmiany sceny / sabotażu
- Identyfikacja ludzi i pojazdów

Interfejsy i komunikacja:

- Złącze sieciowe: RJ45 10/100 Mbps
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DHCP, RTSP, RTP, SNMP, ONVIF, ISAPI
- Strumień wideo: 3 niezależne strumienie
- Obsługa audio: wejście/wyjście audio (1 kanał)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 7 wejść / 2 wyjścia

Kompresja i zapis:

- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Kompresja audio: G.711/A, G.722.1, G.726, MP2L2
- Obsługa pamięci: karta microSD/SDHC/SDXC do 256 GB

Zasilanie i pobór mocy:

- Zasilanie: 24 VAC ±25% lub PoE+ (802.3at)

-
- Pobór mocy: do 25 W (typowo), do 30 W z włączonym IR

Obudowa i środowisko pracy:

- Klasa szczelności: IP66
- Odporność na uderzenia: IK10 (dla wybranych wersji)
- Temperatura pracy: -30°C do +65°C
- Wilgotność: $\leq 90\%$ (bez kondensacji)
- Materiał: metal
- Kolor: biały

Wymiary i waga:

- Wymiary: ok. 220 × 353 mm
- Waga: ok. 5,5 kg

Zastosowanie:

Kamera **Hikvision DS-2DE5225W-AE (T5)** doskonale sprawdza się w:

- monitoringu miejskim i przemysłowym,
- obiektach logistycznych, magazynach i terminalach,
- parkingach i placach manewrowych,
- kampusach i terenach otwartych.