

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a432iw-aeb-t5-pl-p-134261.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL

Cena	7 931,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54793
Kod producenta	DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL
Kod EAN	6936422130657
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	200
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP66
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Regulowany
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	5.9-188.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie, które zapewniają wysoką jakość obrazu oraz niezawodność w różnych warunkach oświetleniowych. Idealnie sprawdzi się w miejscach wymagających szczegółowego nadzoru.

Korzyści z użytkowania

-
- Wysoka rozdzielczość 4MP, gwarantująca doskonałą jakość obrazu.
 - Technologia DarkFighter, która zapewnia wyraźny obraz nawet przy słabym oświetleniu.
 - Zaawansowane funkcje analizy obrazu, które pozwalają na skuteczne monitorowanie i detekcję ruchu.
 - 32-krotny zoom optyczny umożliwiający szczegółowe obserwacje z dużych odległości.
 - Wbudowane światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, które skutecznie odstraszą intruzów.

Specyfikacja techniczna

- Producent: HIKVISION
- Rozmiar przetwornika: 1/1,8"
- Czułość kamery: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Kompresja: H.265, H.264, MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość: 2560 × 1440
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Typ obiektywu: Moto-Zoom
- Zoom optyczny: 32x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Ogniskowa obiektywu: 5.9 mm do 188.8 mm
- Zasięg oświetlacza: 200m
- Slot na kartę pamięci: do 256GB
- Wejścia alarmowe: 2
- Wyjścia alarmowe: 1
- Zasilanie: 24 V AC, Hi-PoE
- Pobór mocy: Max. 42W
- Temperatura pracy: -30°C do 65°C
- Wymiary: Ø 220 mm × 363.3 mm
- Stopień ochrony obudowy: IP66 / IK10
- Waga: 8.47 kg