

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a812mcg-eb-p-130013.html>

Kamera IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB

Cena	11 463,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38064
Kod producenta	DS-2DE7A812MCG-EB
Kod EAN	6931847181758
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840x2160
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Nie
Seria	False
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB

Odkryj nowy wymiar monitoringu dzięki kamerze IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB. Ta zaawansowana kamera zapewnia nieprzerwaną ochronę oraz doskonałą jakość obrazu, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla każdej przestrzeni. Dzięki innowacyjnym technologiom, możesz cieszyć się wyraźnym obrazem zarówno w dzień, jak i w nocy.

Korzyści z używania kamery HikVision

- Kolorowe obrazowanie 24/7, co zapewnia ciągły nadzór.
- Wysoka rozdzielczość 8 MP, która gwarantuje szczegółowy obraz.
- Możliwość zbliżenia dzięki 12-krotnemu zoomowi optycznemu oraz 64-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Alarm dźwiękowo-wizualny, który zwiększa bezpieczeństwo.
- Widok nocny z odległości do 150 m w podczerwieni oraz 100 m przy użyciu białego światła.

-
- Inteligentna klasyfikacja celów, umożliwiająca rozpoznawanie ludzi i pojazdów.
 - Możliwość jednoczesnego przechwytywania do 5 twarzy.

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2DE7A812MCG-EB
EAN	6931847181758
Waga	8.52 kg
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Czujnik obrazu	1/1.8" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Color: 0.0005Lux, B/W: 0.0001Lux, 0 lux with light
Czas otwarcia migawki	1/1 s to 1/30000 s
Powiększenie zoom	12 × optical, 64 × digital
Oświetlacz	White light: up to 100 m, IR: up to 150 m
Zakres ruchu (Pan)	360°
Zakres ruchu (Tilt)	-15° to 90° (auto flip)
Prędkość obrotowa	Configurable from 0.1° to 160°/s
Wideo - główny strumień	25 fps (3840 × 2160)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Audio - Kompresja	G.711alaw, G.711ulaw, G.726, AAC-LC
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive
Warunki pracy	-30 °C to 65 °C

Wybierz kamerę IP HikVision DS-2DE7A812MCG-EB i zapewnij sobie oraz swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Jej nowoczesne technologie i funkcje sprawią, że będziesz zawsze o krok przed ewentualnymi zagrożeniami.