

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se4c425mwg-e26f0-pl-p-134547.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) PL

Cena	4 405,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56583
Kod producenta	DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) PL
Kod EAN	6936422132613
Kąt widzenia	180° + 55° - 2.4°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	100
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm + 4.8-120mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Klasa szczelności	IP66
Czułość przetwornika	[stałaogniskowa]0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem; [PTZ]Kolor: 0.005 Luks @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0,001 luksa @ (F1.6, AGC ON), 0 luksów dla IR
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały Czarny
Rozdzielczość kamery	6MPX + 4MPX
Obiektyw	Multi
Wielkość przetwornika	1/2.5" + 1/2.8"
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Seria	Pro
Strefy prywatności	Tak
Pobór prądu	60
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30 °C do 65 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	60
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6 HTTP HTTPS 802.1x QoS FTP SMTP UPnP SNMP DNS DDNS NTP RTSP RTCP RTP TCP/IP UDP IGMP ICMP DHCP PPPoE Bonjour WebSocket WebSockets
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Multi

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) PL

Model: DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) PL

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości zdjęcia panoramiczne z rozdzielczością 6 MP i zdjęcia szczegółów z rozdzielczością 4 MP
- Jednoczesne rejestrowanie dużego obszaru i doskonałych szczegółów
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 25-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu
- Rozległy widok nocny z zasięgiem do 100 m w podczerwieni i 30 m w świetle białym
- Obsługa zasilania 12V DC i PoE
- Koncentruje się na klasyfikacji celów ludzkich i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) PL:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, Kamera 2 : 1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	Kamera PTZ : 4 Mpx Kamera 2 : 6 Mpx
Rozdzielczość:	Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, Kamera 2 : 3632 x 1632 - 6 Mpx 3680 x 1656 - 6 Mpx
Obiektyw:	Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm Kamera 2 : 2.8 mm
Kąt widzenia:	Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 °, Kamera 2 : 180 ° - Obraz panoramiczny

Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	100 m @ Kamera PTZ
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m @ Kamera 2
Prędkość obrotowa przy presetach:	80 °/s (poziom) 80 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Detekcja dźwięku Cyfrowa redukcja szumu Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx Kamera 2 : 25 kl/s @ 6 Mpx 10/100 Base-T (RJ-45) Wbudowany
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20
Interfejs sieciowy:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
WEB Server:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
Maks. liczba użytkowników on-line:	EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
Gniazdo karty pamięci:	F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage Strefy prywatności Inteligentny system pozycjonowania 3D Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem PoE (802.3at), 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) ≤ 24 W
Zasilanie:	Speed Dome, Metalowa
Pobór mocy:	-30 °C ... 65 °C
Obudowa:	IP66
Temperatura pracy :	2.88 kg (bez uchwytu)
Klasa szczelności:	Ø 166 x 303 mm (bez uchwytu)
Waga:	327002228
Wymiary:	
SAP Code:	