

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ids-2cd7a46g0/p-izhsy-8-32mm-c-p-124058.html>

KAMERA IP HIKVISION IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)

Cena	7 742,82 zł
Numer katalogowy	35223
Kod producenta	IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)
Kod EAN	6931847133023
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	16.8 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	8-32 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia	42.5° - 15.1°
Widoczność w nocy	100 m

Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
NDAA	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)

- Model: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 100 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 8-32 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 16.8 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 42.5° - 15.1°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- NDAA: Nie