

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ids-2cd7a46g0-p-izhsy-8-32mm-c-p-129321.html>

KAMERA IP HIKVISION IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)

Cena	7 742,32 zł
Numer katalogowy	35223
Kod producenta	IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)
Kod EAN	6931847133023
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Seria	DeepinView
Onvif	Tak
Pobór prądu	16
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C do 60 °C
Pobór mocy	16
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	8-32 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	30x (32x)
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia	42.5° - 15.1°
Widoczność w nocy	100
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)

Model: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) (C)

Najważniejsze cechy:

- przetwornik: 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 @ 25/30 kl/s**
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.0005lux/F1.2 (AGC ON)
- obiektyw: **8~32mm (motozoom z autofocusem)**
- oświetlacz: do 100m
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wbudowana grzałka
- interfejsy: RS485, **Wiegand**
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- obudowa: **antykorozyjna (NEMA 4X)**,
- klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)

Specyfikacja techniczna

Model	iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32 mm)
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS

Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR; moduł z niebieskiego szkła redukujący zjawy
Ogniskowa i FOV	8-32 mm; HFOV 42.5°-15.1°; VFOV 23.3°-8.64°; DFOV 49.6°-17.3°
Ostrość	Auto / pół-auto / ręczna
Typ przysłony	P-iris
Przysłona	F1.7 do F1.73
DORI (standard)	D: 150.3 m; O: 59.7 m; R: 30.1 m; I: 15 m
DORI (Tele)	D: 400 m; O: 158.7 m; R: 80 m; I: 40 m
Oświetlacz	IR; zasięg do 100 m; 850 nm; Smart Supplement Light
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720); 50 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720); 60 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (704×576, 640×480)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (704×480, 640×480)
Trzeci strumień 50/60 Hz	25/30 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576/480, 640×480)
Czwarty strumień 50/60 Hz	25/30 fps (704×576/480, 640×480)
Piąty strumień 50/60 Hz	25/30 fps (704×576/480, 640×480)
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; 3./4./5. strumień: H.265/H.264 (4./5. także MJPEG)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Profil H.264	Baseline/Main/High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR; SVC dla H.264/H.265
ROI	4 stałe obszary dla każdego strumienia
e-PTZ	Patrol + śledzenie automatyczne
Audio – typ	Mono
Audio – kompresja	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio – bitrate	64 (G.711u/a); 16 (G.722.1/G.726/AAC-LC); 32-192 (MP2L2); 8-320 (MP3) Kb/s
Audio – próbkowanie	8/16/32/44.1/48 kHz
Redukcja hałasu	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket/WebSockets
Podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	ONVIF (S/G/T/M), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy/hosts	Do 32 użytkowników; administrator/operator/użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), watermark, filtr IP, HTTP/HTTPS basic/digest, WSSE, RTP/RTSP przez HTTPS, timeout, log audytu, TLS 1.2/1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 L2), AES-128/256
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB/CIFS), ANR; szyfrowanie i detekcja stanu kart
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Live plug-in: IE10/IE11; bez wtyczek: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+; Local service: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Przełącznik dzień/noc	Dzień/Noc/Auto/Harmonogram/Alarm/Wideo
WDR	140 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły
Logo na obrazie	BMP 24-bit 128×128
EIS	Tak
Maski prywatności	8 programowalnych wielokątnych
Wyjście wideo (debug)	CVBS 1 Vp-p (75 Ω)
Ethernet	1× RJ45 10/100/1000M samoadaptacyjny
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 1 TB
Audio (-Y)	1× wejście liniowe, 1× wyjście liniowe (3.5 mm)
Alarm	2 wejścia, 2 wyjścia (24 VDC, 1 A)

RS-485 (-Y)	Half-duplex; HIKVISION, Pelco-P/D; samoadaptacyjny
Reset	Tak
Zasilanie (-Y)	12 V DC (max 100 mA)
Wiegand (-Y)	CardID 26b, SHA-1 26b, Hik 34b, NEWG 72b
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątki, diagnostyka jakości wideo, wykrywanie wibracji
Smart Event	Zmiana sceny, wyjątki audio, utrata ostrości
Powiązania	FTP/NAS/karta, centrum nadzoru, e-mail, wyj. alarmowe, nagrywanie, snapshot, ostrzeżenie dźwiękowe
Przechwytywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu; wyzwalanie dla ludzi/pojazdów; zdarzenia łączone
ANPR/LPR	Pojazdy i motocykle (punkt kontrolny); atrybuty: typ, kolor, marka, kierunek itd.; zliczanie poj./nie-pojazdów
Baza list	Blacklist/Whitelist: do 10 000 rekordów
Regiony LPR	Europa, Bliski Wschód, APAC, Afryka; >124 kraje/regiony
Dokładność (zalec. warunki)	Rozpoznawanie ≥98%, przechwycenie ≥99%, kierunek ≥98%
Prędkości pojazdów	Front (checkpoint) do 120 km/h; instalacja boczna do 80 km/h
Tryby przechwytywania	Tablica+pojazd / priorytet pojazdu
Zarządzanie parkingami – daleki	Status do 40 miejsc, czas parkowania, alarm wolnego miejsca
Zarządzanie parkingami – bliski	Status do 4 miejsc, LPR, alarm przekroczenia czasu, alarm wolnego miejsca
Zasilanie (ogólne)	12 VDC ±20%, 1.19 A, max 14.28 W; PoE: IEEE 802.3at Typ 2
Materiał	Klasa 4, 42.5-57 V, max 16.8 W
Wymiary	Korpus ze stopu aluminium
Wymiary opakowania	Bez "-Y": Ø144×347 mm; "-Y": Ø140×351 mm
Waga	405×190×180 mm
Warunki składowania	ok. 1950 g; z opak. ok. 3070 g
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, ≤95% RH (bez kond.)
Funkcje ogólne	-40 °C do 60 °C, ≤95% RH (bez kond.)
Grzałka	Anti-banding, heartbeat, odbicie lustrzane, flash log, reset
Rozszerzenie alarmów	hasła e-mail, licznik pikseli
Języki	Tak
Certyfikaty EMC	Wsparcie DS-FM2466 (LAN) – +6 I/O
	33 języki (w tym PL)
	FCC Part 15B; EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM AS/NZS CISPR 32:2015; IC ICES-003 Issue 7; KC KN32/KN35
Bezpieczeństwo	UL/IEC/EN 62368-1; CB
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/EU; WEEE 2012/19/EU; REACH 1907/2006
Ochrona	IP67 (IEC 60529:2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Antykorozja (-Y)	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Kolejnictwo	EN50121-4
Inne	PVC-FREE