

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-6mp-ptz-n6-p-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137240.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision 6MP PTZ-N6-P Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	3 634,90 zł
Numer katalogowy	53766K10
Kod producenta	PTZ-N6-P
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	9
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy	30
Temperatura pracy	-10 °C to 40 °C
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany głośnik	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision 6MP PTZ-N6-P Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: PTZ-N6-P

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 6MP** – wysoka szczegółowość obrazu, idealna do monitorowania dużych przestrzeni.
- **PTZ (Pan-Tilt-Zoom)** – zdalne sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem.
- **Zaawansowane funkcje inteligentne** – detekcja ruchu, analiza obrazu, alerty.
- **Tryb dzień/noc** – automatyczne przełączanie dzięki wbudowanemu filtrowi IR-cut.
- **Wodoszczelna obudowa** – odporność na warunki atmosferyczne (klasa IP zależna od modelu).
- **Łatwy montaż i konfiguracja** – współpraca z rejestratorami Hilook i Hikvision, obsługa PoE (jeśli model to wspiera).
- **Możliwość integracji z chmurą i aplikacją mobilną** – podgląd z dowolnego miejsca.
- **Zestaw 10 sztuk** – idealne rozwiązanie dla większych instalacji monitoringu.

Kamera IP Hilook PTZ-N6-P - zastosowanie:

Kamera IP Hilook PTZ-N6-P znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Kamera IP Hilook by Hikvision PTZ-N6-P - specyfikacja techniczna:

Kamera i obraz

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- **Minimalne oświetlenie:**
 - Kolor: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON)
 - B/W: 0.0005 Lux (F1.6, AGC ON)
 - 0 Lux przy włączonym oświetleniu
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 × 1800 px
- **Tryb WDR:** Cyfrowy WDR
- **Redukcja szumów:** 3D DNR

Obiektyw

- **Ogniskowa:** 2.8 mm
- **Przystłona:** F1.6
- **Kąt widzenia:**
 - 2.8 mm: 105° (horiz.), 55° (vert.), 127° (diag.)

Oświetlenie

- **Typ światła wspomagającego:** IR i światło białe (hybrydowe)
- **Zasięg doświetlenia:** do 30 m
- **Długość fali IR:** 850 nm
- **Tryb Smart Light:** Tak

PTZ (obrót/pochylenie)

- **Zakres obrotu:** 0° – 345°
- **Zakres pochylenia:** 0° – 80°
- **Prędkość obrotu:** do 25°/s

-
- **Prędkość pochylenia:** do 20°/s

Wideo

- **Główna rozdzielczość:** do 3200 × 1800 px @ 20 fps
- **Kodeki:** H.265, H.264, MJPEG
- **Bitrate wideo:** 32 Kbps – 16 Mbps

Audio

- **Mikrofon i głośnik:** wbudowane
- **Kodeki audio:** G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3
- **Redukcja szumów otoczenia:** Tak

Sieć

- **Protokoły:** IPv4/IPv6, HTTP/S, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, itp.
- **Kompatybilność:** ONVIF (Profile S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
- **Obsługa aplikacji:** Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Partner Pro, Hilook

Pamięć i interfejsy

- **Slot na kartę:** microSD/SDHC/SDXC, do 512 GB
- **Port Ethernet:** 1 × RJ45 (10/100 Mbit)
- **Przycisk resetu:** Tak

Ogólne

- **Wymiary kamery:** 163.9 × 185.8 × 131.9 mm
- **Waga:** 620 g (bez opakowania)
- **Temperatura pracy:** -10 °C do 40 °C
- **Obudowa:** tworzywo sztuczne
- **Zasilanie:**
 - 12 VDC ±25%, max. 9 W
 - PoE (IEEE 802.3af), max. 10.5 W
- **Odporność:** IP66