

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-ipcam-t2-28mm-p-94172.html>

## Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2 2.8mm

Cena	<b>189,79 zł</b>
Numer katalogowy	<b>39341</b>
Kod producenta	<b>IPCAM-T2</b>
Kod EAN	<b>6942160436944</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>105°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>

---

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna kamera IP **Hilook turret 2MP IPCAM-T2 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 2 MP**
- Wydajna **technologia kompresji H.265+**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki **technologii DWDR**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Łatwa instalacja dzięki technologii **Power over Ethernet (PoE)**
- Podświetlenie w nocy do **30m** dzięki diodom **IR**

**Kamera IP Hilook turret 2MP IPCAM-T2 2.8mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-T2
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 105°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- NDAA: Nie