

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-ipcam-t2-30dl-28mm-p-137465.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm

Cena	266,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39344
Kod producenta	IPCAM-T2-30DL
Kod EAN	6942160436876
Wejścia/wyjścia audio	br
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	1920x1080
Detekcja ruchu	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	90°
Wandaloodporność	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm

Model: IPCAM-T2-30DL

Kamera IP Hilook turret 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera IP Hilook turret 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

Kamera IP Hilook turret 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm - specyfikacja techniczna

Kamera

- Przetwornik obrazu: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Min. Kolor oświetlenia: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), czarno-biały: 0 luksów z IR
- Czas otwarcia migawki: Od 1/3 s do 1/100 000 s
- Wolna migawka: Tak
- Cyfrowy WDR o szerokim zakresie dynamiki
- IR dzień i noc
- Regulacja kąta: Pan: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°

Obiektyw

- Ogniskowa i pole widzenia 2.8mm, pole widzenia w poziomie 103°, pole widzenia w pionie 56°, pole widzenia po przekątnej 121°
- Mocowanie obiektywu M12
- Stała przysłona F1.6

Oświetlacz

- Oświetlacz: diody IR, światło białe
- Długość fali podczerwieni 850 nm
- Długość fali światła białego do 20m
- Zasięg podczerwieni do 30 m
- Maks. wideo rozdzielczość 1920 × 1080
- Strumień główny 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Strumień podrzędny 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
- Kompresja wideo:
- Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
- Szybkość transmisji wideo 32 Kb/s do 8 Mb/s
- Typ H.264 Profil bazowy/profil główny/profil wysoki profil główny
- Typu H.265 Obsługa strumienia głównego
- Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR
- Region zainteresowania (ROI): 1 stały region dla strumienia głównego

Audio:

- Rodzaj dźwięku: dźwięk mono
- Filtrowanie szumów otoczenia: tak
- Częstotliwość próbkowania dźwięku: 8 kHz/16 kHz
- Kompresja dźwięku G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Szybkość transmisji dźwięku 64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Sieć

- Protokoły: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów
- Interfejs API otwartej sieci wideo, ISAPI SDK
- Użytkownik/host do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik
- Klient iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision

-
- Wymagana wtyczka przeglądarki internetowej : podgląd na żywo: IE 10, IE 11

Obraz

- Szeroki zakres dynamiki (WDR) : 120dB
- Stosunek sygnał/szum $\geq$ 52dB
- Przełącznik Dzień/Noc Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
- Poprawa obrazu BLC, HLC, 3D DNR
- Ustawienia obrazu: Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
- Maski prywatności: 4 programowalne wielokątne maski prywatności

Interfejs

- Interfejs Ethernet 1 samoadaptujący się port Ethernet RJ45 10 M/100 M
- Wbudowany mikrofon

Wydarzenie

- Podstawowe zdarzenie: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek
- Powiązanie: Przesyłaj do FTP, wysyłaj e-maile, powiadamiaj centrum monitoringu, wyzwalać przechwytywanie

Ogólny

- Materiał: metal i tworzywo sztuczne
- Wymiary: Ø110 mm × 89.2 mm
- Wymiary opakowania: 150 mm × 150 mm × 141 mm
- Waga: ok. 340 g
- Waga paczki ok. 560 g
- Warunki przechowywania -30°C do 60°C
- Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Warunki uruchomienia i pracy -30°C do 60°C
- Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Język: polski
- Stopień ochrony: IP67 (IEC 60529-2013)