

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-4mp-ipcam-t4-30dl-28mm-p-78674.html>



# Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>329,00 zł</b>                                                                      |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>                                                                       |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>39496</b>                                                                          |
| Kod producenta                   | <b>IPCAM-T4-30DL</b>                                                                  |
| Kod EAN                          | <b>311323841</b>                                                                      |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                                                                          |
| Kąt widzenia                     | <b>98°</b>                                                                            |
| Model przetwornika2              | <b>CMOS</b>                                                                           |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>                                                                      |
| Audio                            | <b>Tak</b>                                                                            |
| Wspierane protokoły sieciowe     | <b>TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP</b> |
| Pobór mocy                       | <b>5 W</b>                                                                            |
| Klasa odporności                 | <b>Nie dotyczy</b>                                                                    |
| Klasa szczelności                | <b>IP67</b>                                                                           |
| Interfejs sieciowy               | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>                                                               |
| Język interfejsu WEB             | <b>polski</b>                                                                         |
| Max. liczba użytkowników         | <b>32</b>                                                                             |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Nie</b>                                                                            |
| Obsługa WiFi                     | <b>Tak</b>                                                                            |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>                                                                            |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                                                                            |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8mm</b>                                                                          |
| Rozdzielczość                    | <b>2560x1440</b>                                                                      |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                                          |
| Widoczność w nocy                | <b>30 m</b>                                                                           |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/3"</b>                                                                           |
| Rodzaj przetwornika              | <b>Progressive Scan CMOS</b>                                                          |
| Rozdzielczość kamery             | <b>4MPX (2K)</b>                                                                      |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                                                                            |
| Wbudowany głośnik                | <b>Tak</b>                                                                            |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Wbudowany mikrofon                    | <b>Tak</b>                 |
| WDR                                   | <b>Tak</b>                 |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b>              |
| Materiał wykonania obudowy            | <b>Metalowa+Plastikowa</b> |
| Wandaloodporność                      | <b>Nie</b>                 |

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna kamera IP **Hilook turret 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 4 MP**
- Wydajna **technologia kompresji H.265+**
- Najnowsza **technologia wykrywania ludzi i pojazdów**
- **Smart Dual-Light:** zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wbudowany **mikrofon**
- Funkcja **redukcji szumów 3D DNR**

**Kamera IP Hilook turret 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-T4-30DL
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

- 
- Audio: Tak
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Wbudowany głośnik: Tak
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - Model przetwornika2: CMOS
  - Kąt widzenia: 98°
  - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa