

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-4mp-ipcam-t4-30dl-28mm-p-94170.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm

Cena	242,29 zł
Numer katalogowy	39496
Kod producenta	IPCAM-T4-30DL
Kod EAN	6942160436883
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa WiFi	Nie
NDAA	Nie
Max. liczba użytkowników	32
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia	98°
Widoczność w nocy	30 m
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5 W
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Model przetwornika2	CMOS
Wielkość przetwornika	1/3"

Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8mm

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm

Kamera IP Hilook 4MP IPCAM-T4-30DL to nowoczesne rozwiązanie do monitoringu, które zapewnia wyraźny obraz w rozdzielczości 4 MP. Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz klasie odporności IP67, doskonale sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków.

Kluczowe cechy:

- Rozdzielczość 4 MP dla wyraźnych detali.
- Technologia kompresji H.265+ oszczędzająca miejsce na dysku.
- Wykrywanie ludzi i pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów.
- Smart Dual-Light z dużym zasięgiem do nocnego monitorowania.
- Wbudowany mikrofon do rejestrowania dźwięku.
- Redukcja szumów 3D DNR dla lepszej jakości obrazu.

Kamera znajduje zastosowanie w różnych miejscach, takich jak:

- Domy i mieszkania.
- Małe i średnie firmy.
- Instytucje publiczne.
- Szkoły.
- Ogrody i parkingi.

Model IPCAM-T4-30DL charakteryzuje się:

- Widocznością w nocy do 30 m.
- Kątem widzenia 98°.
- Wieloma protokołami sieciowymi, co zapewnia elastyczność w integracji.
- Maksymalną liczbą użytkowników wynoszącą 32.
- Poborem mocy na poziomie 5 W.

To solidny wybór dla osób poszukujących efektywnego systemu monitoringu.