

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-4mp-ipcam-t4-30dl-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137412.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-30DL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	2 321,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39496K10
Kod producenta	IPCAM-T4-30DL
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	brak
Max. liczba użytkowników	32.0000
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Termowizja	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia	98°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie

Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Język interfejsu WEB	polski
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Pobór mocy	5
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Model przetwornika2	CMOS
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-30DL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: IPCAM-T4-30DL

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4MP (2560 × 1440)** – wyraźny, szczegółowy obraz w każdych warunkach.
- **Smart Hybrid Light - IR i białe światło do 30 m** – skuteczne monitorowanie nocne w trybie kolorowym lub B/W.
- **Wbudowany mikrofon** – rejestracja dźwięku wraz z obrazem.
- **Szeroki kąt widzenia** – stałogniskowy obiektyw zapewnia dobry podgląd dużych przestrzeni.
- **Zaawansowane funkcje obrazu** – WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)** – idealna do zastosowań zewnętrznych.
- **Zasilanie PoE** – łatwa instalacja jednym przewodem.
- **Opakowanie zbiorcze - 10 kamer** dla dużych projektów i modernizacji systemów monitoringu.

Kamera IP Hilook turret 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera IP Hilook turret 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

Kamera IP Hilook turret 4MP IPCAM-T4-30DL 2.8mm - specyfikacja techniczna

Kamera

- Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. Kolor oświetlenia: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), czarno-biały: 0 luksów z IR
- Czas otwarcia migawki: Od 1/3 s do 1/100 000 s
- Wolna migawka: Tak
- Cyfrowy WDR o szerokim zakresie dynamiki
- IR dzień i noc
- Regulacja kąta: Pan: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°

Obiektyw

- Ogniskowa i pole widzenia 2.8mm, pole widzenia w poziomie 98°, pole widzenia w pionie 54°, pole widzenia po przekątnej 114°
- Mocowanie obiektywu M12
- Stała przysłona F1.6

Oświetlacz

- Oświetlacz: diody IR, światło białe
- Długość fali podczerwieni 850 nm
- Długość fali światła białego do 20m
- Zasięg podczerwieni do 30 m
- Maks. wideo rozdzielczość 2560 × 1440
- Strumień główny 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Strumień podrzędny 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Kompresja wideo:
- Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
- Szybkość transmisji wideo 32 Kb/s do 8 Mb/s
- Typ H.264 Profil bazowy/profil główny/profil wysoki profil główny
- Typu H.265 Obsługa strumienia głównego
- Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR
- Region zainteresowania (ROI): 1 stały region dla strumienia głównego

Audio:

- Rodzaj dźwięku: dźwięk mono
- Filtrowanie szumów otoczenia: tak
- Częstotliwość próbkowania dźwięku: 8 kHz/16 kHz
- Kompresja dźwięku G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Szybkość transmisji dźwięku 64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Sieć

- Protokoły: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów
- Interfejs API otwartej sieci wideo, ISAPI SDK
- Użytkownik/host do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik
- Klient iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision
- Wymagana wtyczka przeglądarki internetowej : podgląd na żywo: IE 10, IE 11

Obraz

- Szeroki zakres dynamiki (WDR) : 120dB
- Stosunek sygnał/szum ≥ 52dB
- Przełącznik Dzień/Noc Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
- Poprawa obrazu BLC, HLC, 3D DNR
- Ustawienia obrazu: Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmacnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
- Maski prywatności: 4 programowalne wielokątne maski prywatności

Interfejs

-
- Interfejs Ethernet 1 samoadaptujący się port Ethernet RJ45 10 M/100 M
 - Wbudowany mikrofon

Wydarzenie

- Podstawowe zdarzenie: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek
- Powiązanie: Przesyłaj do FTP, wysyłaj e-maile, powiadamiaj centrum monitoringu, wyzwaj przechwytywanie

Ogólny

- Materiał: metal i tworzywo sztuczne
- Wymiary: Ø110 mm × 89.2 mm
- Wymiary opakowania: 150 mm × 150 mm × 141 mm
- Waga: ok. 340 g
- Waga paczki ok. 560 g
- Warunki przechowywania -30°C do 60°C
- Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Warunki uruchomienia i pracy -30°C do 60°C
- Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Język: polski
- Stopień ochrony: IP67 (IEC 60529-2013)