

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-4mp-ipcam-t4-p-black-28mm-p-109719.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P Black 2.8mm

Cena	209,99 zł
Numer katalogowy	55750
Kod producenta	IPCAM-T4-P Black 2.8mm
Kod EAN	6936422137694
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	32
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Strefy prywatności	Nie
WDR	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	5 W
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Audio	Nie
Widoczność w nocy	20 m
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość	2560×1944
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P Black 2.8mm

- **Rozdzielczość 4 MP**
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**
- **Wzmocnienie obrazu** (BLC, HLC, 3D DNR)
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200
- **Funkcje detekcji ruchu**, powiadamiają o zdarzeniach
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR
- Model: IPCAM-T4-P Black 2.8mm
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560×1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Nie
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa