

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-4mp-ipcam-t4-p-black-28mm-p-134459.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P Black 2.8mm

Cena	159,49 zł
Numer katalogowy	55750
Kod producenta	IPCAM-T4-P Black 2.8mm
Kod EAN	6936422137694
Kolor obudowy	Czarny
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	20
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość	2560×1944
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Strefy prywatności	Nie
WDR	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Temperatura pracy	-30°C do 45°C
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Max. liczba użytkowników	32.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P Black 2.8mm

Model: IPCAM-T4-P Black 2.8mm

Najważniejsze cechy:

- **Obraz 4 MP (2560 × 1440)** – szczegółowe nagrania w jakości Full HD+
- **Widzenie nocne do 20 m** – dzięki wbudowanemu IR i funkcji Smart IR
- **Cyfrowy WDR** – lepszy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych
- **Zdalny dostęp przez Hik-Connect** – podgląd na żywo, powiadomienia i odtwarzanie z dowolnego miejsca
- **Zasilanie PoE** – łatwy montaż jednym przewodem
- **Odporność na warunki zewnętrzne (IP67)** – deszcz, kurz i mróz jej niestrasza
- **Detekcja ruchu** – z powiadomieniami e-mail i zapisami zdarzeń
- **Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm** – szeroki kąt widzenia (104°)

Zastosowanie:

- Domowy monitoring
- Sklepy i punkty usługowe
- Biura, magazyny, parkingi
- Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje

Specyfikacja techniczna - IPCAM-T4-P Black (2.8 mm)

Kamera

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Maksymalna rozdzielczość: 2560 × 1440 (4 MP)
- Minimalne oświetlenie:
- Kolor: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON)
- Czarno-biały: 0 Lux z IR
- Czas otwarcia migawki: 1/3 s do 1/100 000 s
- Filtr IR cut – tryb dzień/noc

-
- Regulacja kąta:
 - Pan: 0°-360°
 - Tilt: 0°-75°
 - Obrót: 0°-360°

Obiektyw

- Typ: Stałogniskowy
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Kąt widzenia:
- Horyzontalny: 104°
- Pionowy: 57°
- Diagonalny: 123°
- Głębina ostrości: od 0.9 m do ∞
- Przysłona: F2.2
- Mocowanie: M12

Zasięg DORI (2.8 mm)

- Detekcja: 53 m
- Obserwacja: 21 m
- Rozpoznanie: 10 m
- Identyfikacja: 5 m

Oświetlenie nocne (IR)

- Typ: podczerwień (IR)
- Zasięg: do 20 metrów
- Smart IR: Tak
- Długość fali: 850 nm

Wideo

- Główny strumień:
- 2560 × 1440 – 20 fps
- 1920 × 1080 / 1280 × 720 – 25/24 fps
- Sub-strumień:
- 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 – 24/25 fps
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG
- Bitrate: 32 Kbps do 8 Mbps
- ROI: 1 stały obszar
- Kontrola bitrate: CBR / VBR

Sieć

- Interfejs: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
- Protokoły: TCP/IP, HTTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, FTP, SMTP, SNMP, DHCP, IPv4/IPv6 itd.
- ONVIF: Profile S, T
- API: ISAPI, SDK
- Obsługa użytkowników: do 32 (trzy poziomy: admin, operator, użytkownik)
- Obsługa klienta: Hik-Connect, iVMS-4200
- Przeglądarki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE11

Funkcje obrazu

- Cyfrowy WDR
- 3D DNR, BLC, HLC
- Maski prywatności: 1 strefa
- Przełączanie dzień/noc: auto / harmonogram
- Regulacja: jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, balans bieli

Zdarzenia i alarmy

- Detekcja ruchu
- Wyjątki (np. brak obrazu)
- Powiadomienia: e-mail, przechwycenie zdjęcia, zgłoszenie do centrum

Zasilanie

-
- 12 VDC $\pm 25\%$, max. 5 W
 - PoE: IEEE 802.3af, klasa 0, max. 6.5 W

Obudowa i warunki pracy

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wymiary: $\varnothing 112$ mm $\times$ 88.4 mm
- Waga: ok. 325 g
- Stopień ochrony: IP67 – wodoszczelna i pyłoszczelna
- Temperatura pracy: -30°C do $+45^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)