

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-4mp-ipcam-t4-p-p-137592.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P

Cena	139,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51992
Kod producenta	IPCAM-T4-P
Kod EAN	6942160484679
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość	2560×1944
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Strefy prywatności	Nie
WDR	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30°C do 45°C
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	20
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Onvif	Tak

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Max. liczba użytkowników	32.0000
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 4MP IPCAM-T4-P

Model: IPCAM-T4-P

Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision IPCAM-T4-P

- **Rozdzielczość 4 MP**
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**
- **Wzmocnienie obrazu (BLC, HLC, 3D DNR)**
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200
- **Funkcje detekcji ruchu**
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-T2-P

Kamera:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 × 1440
- **Minimalne oświetlenie:** Kolor: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux (z IR)
- **Czas otwarcia migawki:** od 1/3 s do 1/100 000 s
- **Filtr IR:** Automatyczny (Dzień/Noc)
- **Regulacja kąta:** Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotate: 0°-360°

Obiektyw:

- **Typ obiektywu:** Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm lub 4 mm
- **Długość ogniskowej i pole widzenia (FOV):** 2.8 mm, FOV poziomy 104°, pionowy 57°, przekątny 123°
- **Typ przesłony:** Stała (F2.2)
- **Głębina ostrości:** 2.8 mm: 0.9 m do nieskończoności

Oświetlenie:

- **Typ oświetlenia:** IR (podczerwień)

- **Zasięg oświetlenia:** Do 20 m
- **Inteligentne oświetlenie:** Tak
- **Długość fali IR:** 850 nm

Wideo:

- **Główne strumienie:**
 - 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- **Sub-strumienie:**
 - 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (sub-strumień)
- **Bitrate:** 32 Kbps do 8 Mbps

Sieć:

- **Zabezpieczenia:** Ochrona hasłem, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta
- **Podgląd na żywo:** Do 6 kanałów
- **Protokoły:** TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, IPv4, IPv6 i inne
- **Obsługa użytkowników:** Do 32 użytkowników, 3 poziomy (administrator, operator, użytkownik)

Ogólne:

- **Zasilanie:** 12 VDC ± 25% lub PoE (IEEE 802.3af, klasa 0)
- **Materiał:** Plastik
- **Wymiary:** Ø112 mm × 88.4 mm
- **Waga:** 325 g (bez opakowania), 563 g (z opakowaniem)
- **Warunki pracy:** -30 °C do 45 °C, wilgotność do 95%

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-T2-P

Specyfikacja	Szczegóły
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Filtr IR	Automatyczny (Dzień/Noc)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotate: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm lub 4 mm
Długość ogniskowej i FOV	2.8 mm, FOV poziomy 104°, pionowy 57°, przekątny 123°
Typ przesłony	Stała (F2.2)
Głębina ostrości	2.8 mm: 0.9 m do nieskończoności
Oświetlenie	
Typ oświetlenia	IR (podczerwień)
Zasięg oświetlenia	Do 20 m
Inteligentne oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Główne strumienie	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-strumienie	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (sub-strumień)
Bitrate	32 Kbps do 8 Mbps
Sieć	
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, dziennik audytu
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, IPv4, IPv6 i inne
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy (administrator, operator, użytkownik)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25% lub PoE (IEEE 802.3af, klasa 0)

Materiał
Wymiary
Waga
Warunki pracy

Plastik
Ø112 mm × 88.4 mm
325 g (bez opakowania), 563 g (z opakowaniem)
-30 °C do 45 °C, wilgotność do 95%