

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-5mp-ipcam-t5-ir30-28mm-p-94113.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm

Cena	260,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	39632
Kod producenta	IPCAM-T5
Kod EAN	6942160436951
Audio	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Model przetwornika2	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
NDAA	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia	98°
Widoczność w nocy	30 m
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2560x1920
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Max. liczba użytkowników	32
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm

Wybierając kamerę IP Hilook IPCAM-T5, zyskujesz wysokiej jakości rozwiązanie do monitoringu. Dzięki rozdzielczości 5 MP (2560 × 1920) uzyskujesz wyraźny obraz, co umożliwia dokładne obserwowanie otoczenia. Kamera sprawdzi się w domach, biurach, szkołach oraz na parkingach.

Jej kluczowe funkcje to:

- Rozdzielczość 5 MP zapewniająca wysoką jakość obrazu
- Technologia kompresji H.265+
- WDR, która poprawia obraz w trudnych warunkach oświetleniowych
- Odporność na wodę i kurz zgodna z normą IP67
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)
- Funkcja podczerwieni (IR) z zasięgiem 30 metrów

Kamera idealnie nadaje się do różnych lokalizacji:

- domy i mieszkania
- małe i średnie firmy
- szkoły i instytucje edukacyjne
- przestrzenie publiczne
- ogrody i parkingi

Model IPCAM-T5 ma następujące cechy:

- Typ przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Widoczność w nocy: 30 m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 98°
- Pobór mocy: 5 W
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
- Maksymalna liczba użytkowników: 32
- Materiał obudowy: metalowa i plastikowa

Kamera IP Hilook IPCAM-T5 to niezawodne rozwiązanie, które zwiększy bezpieczeństwo Twojego otoczenia.