

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-6mp-ipcam-t6-30dl-p-90798.html>

## Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 6MP IPCAM-T6-30DL

Cena	<b>442,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>48342</b>
Kod producenta	<b>IPCAM-T6-30DL</b>
Kod EAN	<b>6942160483092</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>98°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>3200x1800</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>6MPX</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
NDA	<b>Nie</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>

---

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 6MP IPCAM-T6-30DL

Kamera IP Hilook IPCAM-T6-30DL to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnej, niezawodnej ochrony wideo o wysokiej rozdzielczości. Dzięki 6 MP jakości obrazu i zaawansowanej technologii Smart Hybrid Light, ta kamera zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Ochrona IP67 zapewnia odporność na wodę i kurz, co czyni ją doskonałym wyborem do zewnętrznych instalacji.

Najważniejsze cechy kamery Hilook IPCAM-T6-30DL:

- **Rozdzielczość 6 MP**, zapewnia szczegółowy obraz, który pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze detale.
  - **Wbudowany mikrofon**, umożliwia rejestrowanie dźwięku na żywo, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.
  - **Wykrywanie ludzi i pojazdów**, inteligentna analiza obrazu pozwala na precyzyjne rozpoznawanie zagrożeń.
  - **Smart Hybrid Light**, zaawansowana technologia, która automatycznie dostosowuje światło IR i białe światło w zależności od warunków, zapewniając doskonałą widoczność na długich dystansach.
  - **Odporność na wodę i kurz IP67**, kamera przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, co sprawia, że idealnie nadaje się do montażu na zewnątrz.
  - **Kompresja H.265+**, oszczędza miejsce na dysku i obniża koszty związane z przechowywaniem nagrań, jednocześnie zachowując wysoką jakość wideo.
  - **Tryb Dzień/Noc**, automatyczne przełączanie między trybami kolorowym a czarno-białym, aby zawsze uzyskać najlepszą jakość obrazu.
  - **Szeroki zakres dynamiczny (WDR) 120 dB**, poprawia jakość obrazu w warunkach o dużym kontraście oświetlenia.
  - **Zasięg oświetlenia do 30 metrów**, zapewnia widoczność w całkowitej ciemności.
  - **Detekcja ruchu**, możliwość wywołania alarmu na podstawie wykrycia ruchu w określonym obszarze.
  - **Łatwe zarządzanie z aplikacją Hik-Connect**, kontroluj i monitoruj kamerę zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej lub oprogramowania iVMS-4200.
  - **Obsługa PoE**, zasilanie kamery za pomocą jednego kabla sieciowego, co ułatwia instalację.
  - **Solidna konstrukcja z metalu i plastiku**, zapewnia trwałość i długowieczność urządzenia.
  - **Kompaktowe wymiary**, Ø112 mm × 82 mm, co sprawia, że kamera łatwo dopasowuje się do różnych miejsc instalacji.
  - **Szeroki zakres obsługiwanych protokołów sieciowych**, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP i inne, co zapewnia stabilną i wszechstronną pracę w różnych środowiskach sieciowych.
  - **Zabezpieczenia sieciowe**, kamera wyposażona w funkcje ochrony hasłem i zaawansowane opcje autoryzacji, co zwiększa bezpieczeństwo.
  - **Obsługa do 32 użytkowników jednocześnie**, z podziałem na różne poziomy dostępu, co umożliwia łatwe zarządzanie wieloma użytkownikami.
  - **Zakres temperatur pracy od -30°C do 60°C**, niezawodna praca w ekstremalnych warunkach pogodowych.
  - **Różnorodne opcje montażu**, kamera współpracuje z wieloma akcesoriami montażowymi, umożliwiając elastyczność w instalacji.
  - **Oprogramowanie i przeglądarki internetowe**, obsługuje IE, Chrome, Firefox, Edge, co ułatwia dostęp do kamery z różnych urządzeń.
- Model: IPCAM-T6-30DL
  - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 3200x1800
  - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 32
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - Kąt widzenia: 98°

- 
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - NDAA: Nie