

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-8mp-ipcaml-t8-30dl-28mm-p-135305.html>



## Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Cena	<b>341,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>60292</b>
Kod producenta	<b>IPCAM-T8-30DL 2.8mm</b>
Kod EAN	<b>6936422146160</b>
Pobór prądu	<b>5</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Temperatura pracy	<b>-30°C ~ 60°C</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Wbudowany reflektor światła białego	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>5</b>
Audio	<b>Tak</b>
Kolor obudowy	<b>Biały</b>
Kąt widzenia	<b>110°</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Widoczność w nocy	<b>30</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8 mm</b>
Typ oświetlacza	<b>Dual light (IR + LED)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zoom optyczny (PTZ)	<b>nie dotyczy</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP, UPnP, QoS</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>

---

Obiektyw	<b>Stały</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
WDR	<b>Tak</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision kopolka 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Model: IPCAM-T8-30DL 2.8mm

#### Najważniejsze cechy - Kamera IP Hilook IPCAM-T8-30DL (2.8 mm)

- **Obraz 4K - 8 MP (3840 × 2160)** - zapewnia bardzo wysoką szczegółowość i jakość nagrania.
- **Technologia Smart Hybrid Light - do 30 m** -automatyczne przełączanie między podczerwienią (IR) a światłem białym - zawsze widoczność w nocy.
- **Zaawansowana detekcja ruchu (ludzie i pojazdy)**- kamera potrafi odróżnić człowieka i samochód od innych ruchów (np. zwierząt czy liści).
- **Wbudowany mikrofon** - umożliwia nagrywanie dźwięku - bez dodatkowych akcesoriów.
- **Kompresja H.265+** - oszczędność miejsca na rejestratorze lub dysku - mniejsze pliki bez utraty jakości.
- **Odporność na warunki atmosferyczne - IP67** - Przystosowana do pracy na zewnątrz - odporna na deszcz, kurz i trudne warunki.
- **Szeroki kąt widzenia - 113°** - Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm - idealna do monitorowania szerokich przestrzeni, np. podjazdów, ogrodów, wejść.
- **Zdalny podgląd - przez aplikację Hik-Connect / HiLook** - Dostęp do kamery z telefonu lub komputera - gdziekolwiek jesteś.
- **Zasilanie PoE lub 12V DC** - Elastyczne opcje instalacji - jeden kabel do zasilania i transmisji danych (przez PoE).

#### Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm - zastosowanie:

**Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

#### Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm - specyfikacja techniczna

##### Obraz i obiektyw

- Rozdzielczość: **8 MP (3840 × 2160)**
- Obiektyw: **2.8 mm**, kąt widzenia **113°**
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- WDR: 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC
- Tryb dzień/noc z filtrem IR-CUT

##### Widzenie nocne i doświetlanie

- Smart Hybrid Light: IR + białe światło
- Zasięg doświetlania: **do 30 m**
- IR: 850 nm

---

### Funkcje inteligentne

- Detekcja ludzi i pojazdów
- Maski prywatności (4 strefy)
- Wbudowany mikrofon

### Wideo i kompresja

- Strumień główny: do 15 fps @ 8 MP
- Kompresja: **H.265+/H.264+**
- Bitrate: 32 Kbps - 16 Mbps

### Sieć

- Port Ethernet: RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Protokoły: TCP/IP, RTSP, HTTP, FTP, ONVIF
- Zdalny podgląd: Hik-Connect, HiLook

### Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: **12V DC lub PoE (802.3af)**
- Obudowa: IP67, metal + plastik
- Wymiary: Ø112 × 82 mm
- Temp. pracy: -30°C ~ 60°C