

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-8mp-ipcam-t8-30dl-28mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137232.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	3 331,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60292K10
Kod producenta	IPCAM-T8-30DL 2.8mm
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	110°
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Pobór prądu	5
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP, UPnP, QoS
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie

Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Najważniejsze cechy - Kamera IP Hilook IPCAM-T8-30DL (2.8 mm)

- **Obraz 8 MP (4K)** - wyjątkowa szczegółowość, idealna do profesjonalnych systemów monitoringu.
- **Smart Hybrid Light (IR + białe światło) do 30 m** - znakomita widoczność także w nocy, z możliwością uzyskania kolorowego obrazu.
- **Wbudowany mikrofon** - rejestracja dźwięku zapewnia pełniejszy materiał dowodowy.
- **Obiektyw 2,8 mm** - szeroki kąt widzenia dla łatwego pokrycia przestrzeni.
- **Zaawansowane funkcje poprawy obrazu** - WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC.
- **Inteligentna detekcja** - wykrywanie ludzi i pojazdów zwiększające skuteczność monitoringu.
- **Odporność na warunki zewnętrzne (IP67)** - przystosowana do pracy w trudnym środowisku.
- **Montaż kopułkowy** - estetyczne rozwiązanie do wnętrz, elewacji i przestrzeni komercyjnych.
- **Zasilanie PoE** - wygodna i szybka instalacja jednym przewodem.
- **Zestaw zbiorczy - 10 kamer w komplecie** - idealny dla rozbudowanych projektów lub instalatorów.

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm - specyfikacja techniczna

Obraz i obiektyw

- Rozdzielczość: **8 MP (3840 × 2160)**
- Obiektyw: **2.8 mm**, kąt widzenia **113°**
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- WDR: 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC
- Tryb dzień/noc z filtrem IR-CUT

Widzenie nocne i doświetlanie

- Smart Hybrid Light: IR + białe światło

-
- Zasięg doświetlania: **do 30 m**
 - IR: 850 nm

Funkcje inteligentne

- Detekcja ludzi i pojazdów
- Maski prywatności (4 strefy)
- Wbudowany mikrofon

Wideo i kompresja

- Strumień główny: do 15 fps @ 8 MP
- Kompresja: **H.265+/H.264+**
- Bitrate: 32 Kbps – 16 Mbps

Sieć

- Port Ethernet: RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Protokoły: TCP/IP, RTSP, HTTP, FTP, ONVIF
- Zdalny podgląd: Hik-Connect, HiLook

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: **12V DC lub PoE (802.3af)**
- Obudowa: IP67, metal + plastik
- Wymiary: Ø112 × 82 mm
- Temp. pracy: -30°C ~ 60°C