

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-obrotowa-ptz-2mp-ptz-n2mp-p-81932.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 2MP PTZ-N2MP

Cena	345,00 zł
Numer katalogowy	39634
Kod producenta	PTZ-N2MP
Kod EAN	6942160437019
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	111°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Pobór mocy	9 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 2MP PTZ-N2MP

Obrotowa zewnętrzna kamera IP **Hilook PTZ 2MP PTZ-N2MP** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w **rozdzielczości 2 MP**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki **technologii DWDR**
- **Technologia 3D DNR** zapewnia czysty i ostry obraz
- **Usługa chmury Hik-Connect i aplikacja** do zdalnego zarządzania i przeglądania urządzeń
- **Wbudowany mikrofon** do ochrony dźwięku w czasie rzeczywistym
- **Wbudowane gniazdo kart pamięci**, obsługa kart microSD/SDHC/SDXC, **do 256 GB**
- Odporność na wodę i kurz **IP66**

Kamera IP **Hilook PTZ 2MP PTZ-N2MP** to zaawansowane urządzenie, które pozwala na monitorowanie i rejestrację wysokiej jakości obrazu w rozdzielczości **2MPx**. Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w systemach monitoringu wideo, zarówno w domach, biurach, jak i w różnego rodzaju obiektach publicznych.

Obraz **2MPx** oznacza, że kamera rejestruje obraz o rozdzielczości **1920 × 1080 pikseli**, co daje bardzo szczegółowy i wyraźnie zdefiniowany obraz. Dzięki temu możliwe jest dokładne rozpoznawanie szczegółów, takich jak twarze, numery rejestracyjne czy inne ważne informacje.

- Model: PTZ-N2MP
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9 W
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 111°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie