

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-obrotowa-ptz-4mp-ptz-c4mp-p-92965.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 4MP PTZ-C4MP

Cena	664,99 zł
Numer katalogowy	43648
Kod producenta	PTZ-C4MP
Kod EAN	6942160449944
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	8 kHz/16 kHz
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	1.3M PS CMOS
Kąt widzenia	119°
Widoczność w nocy	20 m
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
WDR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
NDAA	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	12 W
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Obrotowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8mm-12mm (motozoom)

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 4MP PTZ-C4MP

Kamera IP Hilook PTZ-C4MP to doskonałe rozwiązanie do monitoringu, oferujące wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP. Z obrotową głowicą, która obraca się w zakresie 330 stopni, oraz 4-krotnym zoomem optycznym, umożliwia dokładne śledzenie obiektów w zasięgu. Oświetlacz podczerwieni zapewnia widoczność w nocy do 20 metrów, co zwiększa efektywność monitoringu po zmroku.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: **1/3" CMOS 4 Mpx**
- Rozdzielczość nagrywania: **2560×1440 @25FPS**
- Obiektyw: **2,8-12mm**
- Zoom optyczny: **4x**
- Zoom cyfrowy: **16x**
- Zakres obrotu głowicy: **PAN: 0° do 330°, Tilt: 0° do 90°**
- Oświetlacz IR: **20m**
- Możliwość podłączenia mikrofonu: **Tak**
- Slot na kartę SD: **Tak**
- Kompresja obrazu: **H.265+, H.265, H.264+, H.264**
- Funkcje: **True WDR, DNR, BLC**
- Automatyczny balans bieli (AWB): **Tak**
- Inteligentna analiza obrazu: **Tak**
- Klasa szczelności: **IP66**
- Klasa odporności mechanicznej: **IK10**
- Zastosowanie: **zewnętrzne lub wewnętrzne**
- Zasilanie: **12VDC & PoE (max. 12W)** (brak w zestawie)
- Materiał: **metal + tworzywo**
- Akcesoria: **pierścień montażowy, kołki**

Model PTZ-C4MP to solidna konstrukcja, która sprawdzi się w różnych warunkach. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP66 i odporności IK10, kamera jest chroniona przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Idealnie nadaje się do monitorowania zarówno przestrzeni zewnętrznych, jak i wewnętrznych.