

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-obrotowa-ptz-4mp-ptz-n4mp-p-76675.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 4MP PTZ-N4MP

Cena	389,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39692
Kod producenta	PTZ-N4MP
Kod EAN	327001225
Wbudowany mikrofon	Tak
WDR	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	97°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Pobór mocy	9 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	1.3M PS CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Wbudowany obiektyw	Tak
Wejścia/wyjścia audio	8 kHz/16 kHz

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision obrotowa PTZ 4MP PTZ-N4MP

Obrotowa zewnętrzna kamera **IP Hilook PTZ 4MP PTZ-N4MP** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkość i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w **rozdzielczości 4 MP**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki **technologii DWDR**
- **Technologia 3D DNR** zapewnia czysty i ostry obraz
- **Usługa chmury Hik-Connect i aplikacja** do zdalnego zarządzania i przeglądania urządzeń
- **Wbudowany mikrofon** do ochrony dźwięku w czasie rzeczywistym
- **Wbudowane gniazdo kart pamięci**, obsługa kart microSD/SDHC/SDXC, **do 256 GB**
- Odporność na wodę i kurz **IP66**

- Model: PTZ-N4MP
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9 W
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 8 kHz/16 kHz
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 97°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa