

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipc-am-b2-28mm-p-94214.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2 2.8mm

Cena	189,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	39338
Kod producenta	IPCAM-B2
Kod EAN	6942160436975
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Detekcja ruchu	Tak
NDAA	Nie
Onvif	Nie
Max. liczba użytkowników	32
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	5 W
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	30 m
Kąt widzenia	100°
Rozdzielczość	1920x1080
Obiektyw	Stały

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2 2.8mm

Kamera IP Hilook IPCAM-B2 to doskonałe rozwiązanie do monitoringu, które zapewnia prostotę instalacji oraz szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo. Dzięki solidnej obudowie o klasie szczelności IP67, sprawdza się w różnych warunkach zewnętrznych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP, co umożliwia dokładne rejestrowanie szczegółów.
- Zaawansowana technologia kompresji H.265+, która oszczędza miejsce na dysku.
- Skuteczna detekcja ruchu, co pozwala na szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych.

Najważniejsze cechy:

- Typ kamery: tubowa, idealna do montażu na zewnątrz.
- Przetwornik obrazu: 1/2,7" Progressive Scan CMOS.
- Widoczność w nocy: do 30 m dzięki technologii IR.
- Obiektyw: stały 2.8 mm dla szerokiego kąta widzenia.
- Wydajność energetyczna: pobór mocy 5 W.
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, HTTPS i inne.

Kamera znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak:

- domy i mieszkania
- małe i średnie firmy
- szkoły i instytucje edukacyjne
- przestrzenie publiczne
- ogrody i parkingi

Wybierz kamerę IP Hilook IPCAM-B2, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo oraz spokój ducha.