

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-p-p-137584.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P

Cena	108,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48346
Kod producenta	IPCAM-B2-P
Kod EAN	6942160483535
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Onvif	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Max. liczba użytkowników	32.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	20
Kąt widzenia	86.9°
Rozdzielczość	1920x1080
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P

Model: IPCAM-B2-P

Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P

- **Rozdzielczość 2 MP**, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, który pozwala na rozpoznanie detali w monitorowanych miejscach.
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**, idealna do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych, dzięki czemu kamera działa bez zakłóceń niezależnie od pogody.
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**, umożliwia zasilanie i przesył danych przez jeden kabel, co upraszcza montaż i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**, zapewnia monitorowanie w ciemności dzięki wbudowanemu podświetleniu na podczerwień, co gwarantuje wyraźny obraz nawet w nocy.
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**, oferuje szerokie pole widzenia (94°), idealne do monitorowania dużych obszarów.
- **Wzmocnienie obrazu** (BLC, HLC, 3D DNR), poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, eliminując efekt prześwietlenia i szumów.
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**, redukuje rozmiar plików wideo, co pozwala na dłuższe przechowywanie nagrań bez utraty jakości.
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200, umożliwia podgląd obrazu z kamery na żywo oraz zarządzanie nią z dowolnego miejsca.
- **Funkcje detekcji ruchu**, powiadamiają o zdarzeniach, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR, kamera radzi sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi, zapewniając wyraźny obraz zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach.

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-B2-P

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2 MP (1920 × 1080)
- Odporność na wodę i kurz (klasa ochrony IP67)
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)

- Czujnik obrazu: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Minimalne oświetlenie: 0,01 Lux (kolor) i 0 Lux z włączonym IR (czarno-białe)
- Stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm (kął widzenia: 94° horyzontalny, 51° pionowy, 112° diagonalny)
- Inteligentne oświetlenie podczerwone (IR) z zasięgiem do 20 metrów
- Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264, bit rate: 32 Kbps do 8 Mbps
- Funkcje obrazu: cyfrowy WDR, BLC, HLC, 3D DNR
- Obsługa wielu użytkowników (do 32) oraz zdalny dostęp przez aplikacje Hik-Connect i iVMS-4200
- Zabezpieczenia: ochrona hasłem, znak wodny, logi audytu
- Wymiary: 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm, waga: 175 g (250 g z opakowaniem)
- Zakres temperatury pracy: od -30°C do 60°C, wilgotność: do 95%
- Zgodność z normami: CE-EMC, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Reach

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-B2-P

Parametr	Szczegóły
Model	IPCAM-B2-P
Matryca obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość maksymalna	1920 × 1080 (Full HD)
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,01 Lux (F2.2, AGC ON), Czarno-białe: 0 Lux (z IR)
Czas migawki	od 1/3 s do 1/100,000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy (2,8 mm)
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: 94° horyzontalne, 51° pionowe, 112° diagonalne
Mocowanie obiektywu	M12
Przystosowanie	Stała (F2.2)
Oświetlenie IR	Zasięg do 20 m, 850 nm, Inteligentne oświetlenie IR
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień dodatkowy	50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps do 8 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UDP
Zabezpieczenia	Hasło, znak wodny, autoryzacja hosta
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 Mbps
WDR	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Przełączanie Dzień/Noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Ulepszenia obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Zasilanie	12 VDC ± 25%, max. 5 W, PoE (IEEE 802.3af, max. 6,5 W)
Temperatura pracy	od -30°C do 60°C
Wilgotność	Do 95% (bez kondensacji)
Odporność	IP67 (odporność na wodę i kurz)
Wymiary	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm
Waga	175 g (bez opakowania), 250 g (z opakowaniem)
Zgodność z normami	CE-EMC, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Reach