

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-p-p-90890.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P

Cena	159,49 zł
Numer katalogowy	48346
Kod producenta	IPCAM-B2-P
Kod EAN	6942160483535
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	20 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	100°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie

Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P to niezawodna i wszechstronna kamera, która łączy wysoką jakość obrazu z wyjątkową trwałością. Dzięki rozdzielczości 2 MP i odporności na warunki atmosferyczne (IP67), jest idealna zarówno do monitoringu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Instalacja jest prosta, a zasilanie PoE sprawia, że montaż jest jeszcze bardziej wygodny.

Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-P:

- **Rozdzielczość 2 MP**, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, który pozwala na rozpoznanie detali w monitorowanych miejscach.
- **Odporność na wodę i kurz (IP67)**, idealna do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych, dzięki czemu kamera działa bez zakłóceń niezależnie od pogody.
- **Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE)**, umożliwia zasilanie i przesył danych przez jeden kabel, co upraszcza montaż i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.
- **Tryb nocny z oświetleniem IR do 20 m**, zapewnia monitorowanie w ciemności dzięki wbudowanemu podświetleniu na podczerwień, co gwarantuje wyraźny obraz nawet w nocy.
- **Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm**, oferuje szerokie pole widzenia (94°), idealne do monitorowania dużych obszarów.
- **Wzmocnienie obrazu (BLC, HLC, 3D DNR)**, poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, eliminując efekt przeświecenia i szumów.
- **Technologia kompresji H.265+/H.264+**, redukuje rozmiar plików wideo, co pozwala na dłuższe przechowywanie nagrań bez utraty jakości.
- **Zdalny dostęp i zarządzanie** przez aplikację Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200, umożliwia podgląd obrazu z kamery na żywo oraz zarządzanie nią z dowolnego miejsca.
- **Funkcje detekcji ruchu**, powiadamiają o zdarzeniach, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.
- **Wysoka jakość obrazu w każdych warunkach**, dzięki funkcji cyfrowego WDR, kamera radzi sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi, zapewniając wyraźny obraz zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach.

- Model: IPCAM-B2-P
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67

-
- Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
 - Audio: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 100°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
 - NDAA: Nie