

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-4mp-ipcam-b4-50ir-4mm-p-94174.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-50IR 4mm

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cena | 301,89 zł |
| Numer katalogowy | 39628 |
| Kod producenta | IPCAM-B4-50IR |
| Kod EAN | 6942160436937 |
| Obiektyw | Stały |
| Zasilacz w komplecie | TAK |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Pobór mocy | 12 W |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obsługa kart pamięci | Nie |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Widoczność w nocy | 50 m |
| Wielkość przetwornika | 1/3" |
| Rodzaj przetwornika | Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
| NDAA | Nie |
| Wandaloodporność | Nie |

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-50IR 4mm

Tubowa zewnętrzna **kamera IP Hilook bullet 4MP IPCAM-B4-50IR** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **4 MP**

-
- Obsługa **wykrywania ludzi i pojazdów**
 - Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
 - Wydajna technologia kompresji **H.265+** pozwala zaoszczędzić przepustowość i pamięć masowa
 - Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)
 - Technologia 3D DNR zapewnia czysty i ostry obraz

Kamera IP **Hilook bullet 4MP IPCAM-B4-50IR** to zaawansowane urządzenie, które pozwala na monitorowanie i rejestrację wysokiej jakości obrazu w rozdzielczości **4MPx**. Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w systemach monitoringu wideo, zarówno w domach, biurach, jak i w różnego rodzaju obiektach publicznych.

Obraz **4MPx** oznacza, że kamera rejestruje obraz o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli, co daje bardzo szczegółowy i wyraźnie zdefiniowany obraz. Dzięki temu możliwe jest dokładne rozpoznawanie szczegółów, takich jak twarze, numery rejestracyjne czy inne ważne informacje.

Kamera IP **Hilook bullet 4MP IPCAM-B4-50IR** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B4-50IR
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 12 W
- Typ obudowy: Tubowa
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie