

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-4mp-ipcam-b4-p-28mm-p-133279.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P 2.8mm

Cena	130,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51991
Kod producenta	IPCAM-B4-P 2.8mm
Kod EAN	6942160484662
Pobór prądu	5
Obsługa kart pamięci	Nie
Temperatura pracy	-30°C do 45°C
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	20
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość	2560x1920
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Max. liczba użytkowników	32.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, FTP, SMTP, SNMP, DDNS itd.
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P 2.8mm

Odkryj nowy wymiar monitorowania dzięki kamerze IP Hilook IPCAM-B4-P. Ta nowoczesna kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz niezawodność, której potrzebujesz w codziennym użytkowaniu. Dzięki rozdzielczości 4MP, możesz cieszyć się wyraźnym i szczegółowym obrazem, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Korzyści z wyboru kamery Hilook IPCAM-B4-P:

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 4MP pozwala na uchwycenie najdrobniejszych szczegółów.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa ochrony IP67 sprawia, że kamera jest odporna na wodę i kurz.
- **Prosta instalacja:** Technologia Power over Ethernet (PoE) ułatwia podłączenie i konfigurację.
- **Tryb nocny:** Oświetlenie IR do 20 metrów zapewnia widoczność w ciemności.
- **Intuicyjne zarządzanie:** Zdalny dostęp przez aplikację Hik-Connect i oprogramowanie iVMS-4200.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** IPCAM-B4-P 2.8mm
- **Rozdzielczość:** 2560 × 1440
- **Minimalne oświetlenie:** 0,01 Lux (kolor), 0 Lux z IR (czarno-białe)
- **Obiektyw:** Stałogniskowy 2.8 mm (kąt widzenia: 104° horyzontalny, 57° pionowy)
- **Oświetlenie IR:** Zasięg do 20 m
- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Wymiary:** 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm
- **Waga:** 175 g (250 g z opakowaniem)
- **Zakres temperatury pracy:** od -30°C do 45°C
- **Wilgotność:** do 95% (bez kondensacji)
- **Normy:** CE-EMC, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Reach

Wybierz kamerę Hilook IPCAM-B4-P i zabezpiecz swoje otoczenie z pełnym zaufaniem. Niezależnie od tego, czy monitorujesz dom, biuro czy inne przestrzenie, ta kamera to idealne rozwiązanie!