

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-4mp-ipcam-b4-p-black-28mm-p-134458.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P Black 2.8mm

Cena	150,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55749
Kod producenta	IPCAM-B4-P Black 2.8mm
Kod EAN	6936422137687
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, FTP, SMTP, SNMP, DDNS itd.
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilacz w komplecie	NIE
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	5
Onvif	Nie
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Max. liczba użytkowników	32.0000
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	20
Kąt widzenia	104°
Rozdzielczość	2560x1920
Obiektyw	Stały

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P Black 2.8mm

Model: IPCAM-B4-P Black 2.8mm

Najważniejsze cechy kamery IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-P

- **Obraz 4 MP** – wysoka jakość i szczegółowość nagrań (2560 × 1440)
- **Zasilanie PoE** – łatwa instalacja jednym kablem
- **Obiektyw 2.8 mm** – szeroki kąt widzenia (horyzontalny 104°)
- **Doświetlenie IR do 20 m** – nocna obserwacja w całkowitej ciemności
- **Kompresja H.265+** – oszczędność pasma i pamięci
- **Cyfrowy WDR, 3D DNR** – lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach
- **Detekcja ruchu i powiadomienia e-mail**
- **Odporność na warunki zewnętrzne (IP67)**
- **Zgodność z ONVIF (Profile S, T)** – łatwa integracja z systemami NVR
- **Lekka i kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego**

Specyfikacja techniczna - IPCAM-B4-P Black

Kamera

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Maks. rozdzielczość: 2560 × 1440 (4 MP)
- Minimalne oświetlenie:
- Kolor: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON)
- Czarno-biały: 0 Lux z IR
- Czas migawki: 1/3 s do 1/100 000 s
- Tryb dzień/noc: Filtr IR cut
- Regulacja kąta:
- Pan: 0°-360°
- Tilt: 0°-90°
- Obrót: 0°-360°

Obiektyw

- Typ: Stałogniskowy 2.8 mm

-
- Kąt widzenia:
 - Horyzontalny: 104°
 - Pionowy: 57°
 - Diagonalny: 123°
 - Głębina ostrości: od 0.9 m do ∞
 - Przysłona: F2.2
 - Mocowanie: M12

DORI (Detekcja/Obserwacja/Rozpoznanie/Identyfikacja)

- 2.8 mm:
- Detekcja: 53 m
- Obserwacja: 21 m
- Rozpoznanie: 10 m
- Identyfikacja: 5 m

Oświetlenie IR

- Typ: IR (podczerwień)
- Zasięg doświetlenia: do 20 m
- Smart IR: Tak
- Długość fali IR: 850 nm

Wideo

- Główny strumień:
- 2560×1440 – 20 fps
- 1920×1080, 1280×720 – 25/24 fps
- Sub-strumień:
- 1280×720, 640×480, 640×360 – 24/25 fps
- Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG
- Bitrate: 32 Kbps – 8 Mbps
- ROI: 1 stały obszar
- Bitrate control: CBR / VBR

Audio

- Brak wbudowanego audio

Sieć i protokoły

- Interfejs: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, FTP, SMTP, SNMP, DDNS itd.
- Zabezpieczenia: hasła, watermark, logi audytu, autoryzacja
- ONVIF: Profile S, T
- Obsługa użytkowników: do 32
- Klienci: Hik-Connect, iVMS-4200
- Przeglądarki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11

Obraz

- Cyfrowy WDR
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje: BLC, HLC
- Ustawienia obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli
- Maski prywatności: 1 strefa

Zdarzenia i alarmy

- Detekcja ruchu
- Powiadomienia: e-mail, przechwycenie obrazu, powiadomienie centrum

Pamięć

- Brak wbudowanego slotu microSD

Zasilanie

- 12 VDC ±25%, max. 5 W

-
- PoE: IEEE 802.3af, Class 0, max. 6.5 W

Obudowa

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wymiary: 138.8 × 60.9 × 57.9 mm
- Waga: ok. 175 g
- Stopień ochrony: IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +45°C
- Wilgotność: ≤ 95% (bez kondensacji)