

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-5mp-ipcam-b5-ir30-28mm-p-94173.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 5MP IPCAM-B5 IR30 2.8mm

Cena	261,49 zł
Numer katalogowy	39630
Kod producenta	IPCAM-B5
Kod EAN	6942160436968
NDA	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	98°
Typ obudowy	Tubowa
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2880x1620
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 5MP IPCAM-B5 IR30 2.8mm

Tubowa zewnętrzna **kamera IP Hilook bullet 5MP IPCAM-B5 IR30** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **5 MP**
- Obsługa **wykrywania ludzi i pojazdów**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wydajna technologia kompresji **H.265+** pozwala zaoszczędzić przepustowość i pamięć masowa
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)

- Model: IPCAM-B5
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 98°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- NDAA: Nie