

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-6mp-ipcam-b6-30dl-p-90797.html>

## Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 6MP IPCAM-B6-30DL

Cena	<b>442,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>48340</b>
Kod producenta	<b>IPCAM-B6-30DL</b>
Kod EAN	<b>6942160483085</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>105°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>3200x1800</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>6MPX</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
NDAA	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 6MP IPCAM-B6-30DL

Kamera **IP Hilook IPCAM-B6-30DL** to zaawansowane urządzenie do monitoringu, które oferuje najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP. Dzięki funkcji wykrywania ludzi i pojazdów oraz inteligentnej technologii oświetlenia hybrydowego, zapewnia skuteczny nadzór zarówno w dzień, jak i w nocy. Wbudowany mikrofon umożliwia monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy kamery Hilook IPCAM-B6-30DL:

- **Wysoka rozdzielczość 6 MP**, gwarantuje wyraźny i szczegółowy obraz, dzięki czemu nie umknie Ci żaden detal.
  - **Funkcja wykrywania ludzi i pojazdów**, skutecznie identyfikuje istotne zagrożenia, eliminując fałszywe alarmy spowodowane przypadkowymi ruchami.
  - **Inteligentne oświetlenie hybrydowe**, dostarcza optymalne oświetlenie, dzięki czemu kamera może działać skutecznie zarówno w dzień, jak i w nocy. Zasięg do 30 metrów zapewnia szeroką przestrzeń monitoringu.
  - **Wbudowany mikrofon**, umożliwia nagrywanie dźwięku na żywo, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony i pozwala na kompleksowy monitoring.
  - **Zaawansowana kompresja wideo H.265+**, znacznie redukuje rozmiar plików bez utraty jakości, co pozwala na dłuższe przechowywanie nagrań na nośnikach.
  - **Oporność na wodę i kurz IP67**, zapewnia niezawodność pracy w trudnych warunkach pogodowych, co czyni kamerę idealnym rozwiązaniem zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.
  - **Stafoogniskowy obiektyw o szerokim kącie widzenia**, z opcjami 2,8 mm, umożliwia skuteczny nadzór na dużych przestrzeniach.
  - **Szeroki zakres dynamiczny (WDR) 120 dB**, gwarantuje doskonałą jakość obrazu nawet w kontrastowych scenach o dużych różnicach oświetlenia.
  - **Detekcja ruchu i alarmy wideo**, pozwalają na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia, bez konieczności stałego monitorowania.
  - **Możliwość zasilania przez PoE**, zapewnia wygodę instalacji oraz oszczędność kabli, co upraszcza montaż kamery w dowolnym miejscu.
  - **Wsparcie dla wielu użytkowników**, do 32 użytkowników, z różnymi poziomami uprawnień, umożliwia zarządzanie systemem przez zespół.
  - **Kompatybilność z aplikacjami Hik-Connect i iVMS-4200**, pozwala na łatwe zdalne monitorowanie i zarządzanie kamerą z poziomu smartfona lub komputera.
  - **Nagrania w podczerwieni (IR)**, zapewniają wyraźny obraz nawet przy całkowitym braku światła.
  - **Kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja**, sprawiają, że kamera jest nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna, pasująca do różnych miejsc montażu.
  - **Łatwa konfiguracja przez przeglądarkę internetową**, dzięki czemu szybko rozpoczniesz pracę z urządzeniem.
  - **Zabezpieczenia sieciowe**, takie jak ochrona hasłem, znak wodny i uwierzytelnianie, zapewniają bezpieczeństwo danych.
  - **Maski prywatności**, umożliwiają wykluczenie z monitoringu określonych obszarów, zapewniając prywatność tam, gdzie jest to konieczne.
  - **Wsparcie dla zaawansowanych protokołów sieciowych**, takich jak TCP/IP, HTTP, RTSP, umożliwia integrację z różnymi systemami monitoringu.
  - **Minimalne oświetlenie kolorowe na poziomie 0,005 Lux**, gwarantuje dobre wyniki nawet przy bardzo słabym oświetleniu.
- 
- Model: IPCAM-B6-30DL
  - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 3200x1800
  - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
  - WDR: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 32

- 
- Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
  - Audio: Tak
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Typ obudowy: Tubowa
  - Kąt widzenia: 105°
  - Rozdzielczość kamery: 6MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - NDAA: Nie