

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-8mp-ipcam-b8-30dl-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137214.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 8MP IPCAM-B8-30DL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	3 331,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53748K10
Kod producenta	IPCAM-B8-30DL
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa systemów	Android. iOS. Windows
Technologia	IP
Liczba kamer	4 szt.
Rodzaj obudowy kamery	Tubowa
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 8MP IPCAM-B8-30DL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: IPCAM-B8-30DL

Najważniejsze cechy - Kamera IP Hilook by Hikvision IPCAM-B8-30DL

- **Rozdzielczość 8 MP (3840×2160)** - niezwykle szczegółowy obraz w jakości 4K.
- **Smart Hybrid Light (IR + białe światło) do 30 m** - skuteczny monitoring nocny w trybie kolorowym lub czarno-białym.
- **Wbudowany mikrofon** - nagrywanie dźwięku dla pełniejszej dokumentacji zdarzeń.
- **Szeroki kąt widzenia - ok. 113° (obiektyw 2,8 mm)** - optymalne pokrycie monitorowanego obszaru.
- **Zaawansowane funkcje poprawy obrazu** - WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC.
- **Detekcja ludzi i pojazdów** - większa skuteczność analizy zdarzeń.
- **Odporność na warunki atmosferyczne IP67** - przystosowana do pracy na zewnątrz.
- **Obsługa PoE** - wygoda instalacji za pomocą jednego przewodu.
- **Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk kamer** - idealne dla większych instalacji.

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-B8-30DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-B8-30DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm

-
- publiczne i miejskie
 - szkół i instytucji edukacyjnych
 - ogrodu i parkingu

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-B8-30DL 2.8mm - specyfikacja techniczna

Obraz i obiektyw

- Rozdzielczość: **8 MP (3840 × 2160)**
- Obiektyw: **2.8 mm**, kąt widzenia **113°**
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- WDR: 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC
- Tryb dzień/noc z filtrem IR-CUT

Widzenie nocne i doświetlanie

- Smart Hybrid Light: IR + białe światło
- Zasięg doświetlania: **do 30 m**
- IR: 850 nm

Funkcje inteligentne

- Detekcja ludzi i pojazdów
- Maski prywatności (4 strefy)
- Wbudowany mikrofon

Wideo i kompresja

- Strumień główny: do 15 fps @ 8 MP
- Kompresja: **H.265+/H.264+**
- Bitrate: 32 Kbps – 16 Mbps

Sieć

- Port Ethernet: RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Protokoły: TCP/IP, RTSP, HTTP, FTP, ONVIF
- Zdalny podgląd: Hik-Connect, HiLook

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: **12V DC lub PoE (802.3af)**
- Obudowa: IP67, metal + plastik
- Wymiary: Ø112 × 82 mm
- Temp. pracy: -30°C ~ 60°C