

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-ptz-d4-pro-dualna-8mp-4mp-4mp-4x-zoom-optyczny-p-134240.html>



Kamera IP Hilook PTZ-D4-Pro dualna 8MP (4MP + 4MP) 4x zoom optyczny

Cena	916,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54993
Kod producenta	PTZ-D4-PRO
Kod EAN	6936422137731
Audio	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	114°
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	2x1/2.8
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-30°C do +50°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTPS, RTSP, FTP, NTP, IPv6, 802.1x, SNMP, QoS itd.
Typ obudowy	Obrotowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2560x1440

Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66

Opis produktu

Kamera IP Hilook PTZ-D4-Pro dualna 8MP (4MP + 4MP) z 4x zoomem optycznym

Odkryj nową jakość monitorowania z kamerą IP Hilook PTZ-D4-Pro. Dzięki zaawansowanej technologii, ta kamera 8MP pozwala na jednoczesne śledzenie szerokich obszarów oraz szczegółowych scen. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i wysoką jakość obrazu.

Korzyści z używania kamery Hilook PTZ-D4-Pro:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP.
- Doskonała wydajność w warunkach słabego oświetlenia dzięki technologii DarkFighter.
- Możliwość zdalnego podglądu przez aplikację Hik-Connect lub HiLook, co daje pełną kontrolę w Twoich rękach.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP66) sprawia, że kamera może być montowana na zewnątrz.
- Wykrywanie ludzi i pojazdów pozwala na precyzyjną analizę zdarzeń.

Specyfikacja techniczna - Hilook PTZ-D4-Pro

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 × 1440 (4 MP)
- **Minimalne oświetlenie:** 0.01 Lux (kolor), 0.005 Lux (B/W), 0 Lux z IR
- **Zoom optyczny:** 4× oraz zoom cyfrowy 16×
- **Zasięg IR:** do 40 m
- **WDR:** 120 dB
- **Obiektyw:** 2.8 - 12 mm
- **Prędkość obrotu:** do 30°/s
- **Slot microSD:** obsługa kart do 512 GB
- **Zasilanie:** 12V DC oraz PoE+
- **Wymiary:** 311.5 × 223.5 × 156 mm
- **Waga:** 1.000 kg