

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hilook-ptz-d4-pro-dualna-8mp-4mp-4mp-p-111680.html>

Kamera IP Hilook PTZ-D4-Pro dualna 8MP (4MP + 4MP)

Cena	1 018,00 zł
Numer katalogowy	54993
Kod producenta	PTZ-D4-PRO
Kod EAN	6936422137731
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Widoczność w nocy	40 m
NDAA	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTPS, RTSP, FTP, NTP, IPv6, 802.1x, SNMP, QoS itd.
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	2x1/2.8
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Nie
Kąt widzenia	114°
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

Kamera IP Hilook PTZ-D4-Pro dualna 8MP (4MP + 4MP)

Oferujemy kamerę IP Hilook PTZ-D4-Pro, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2560x1440. Jej zaawansowany przetwornik Progressive Scan CMOS pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy, z widocznością do 40 m.

Kamera jest przeznaczona do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki ogniskowej obiektywu 2.8 mm i kątowi widzenia 114°, idealnie sprawdzi się w monitorowaniu dużych obszarów. Obrotowa konstrukcja kamery zwiększa jej funkcjonalność.

Wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja WDR zapewniają doskonałą jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera obsługuje detekcję ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo monitorowanych obszarów.

Model PTZ-D4-PRO nie obsługuje WiFi, ale dzięki interfejsowi sieciowemu RJ45 (10/100Mbps) oraz wsparciu dla protokołów TCP/IP, HTTPS, RTSP, FTP, NTP, IPv6, 802.1x, SNMP, QoS, można go łatwo zintegrować z istniejącą siecią.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP66, co oznacza, że jest odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wbudowana obsługa kart pamięci pozwala na zapisanie nagrań.

Waga kamery wynosi 1 kg, co czyni ją łatwą w montażu. Obudowa wykonana jest z plastiku, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.