

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hkvision-ds-2cd2343g2-li2u28mm-pl-p-135536.html>

KAMERA IP HKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) PL

Cena	1 251,30 zł
Numer katalogowy	60629
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422131418
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets
Widoczność w nocy	30
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość	2688x1520
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	16
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Kąt widzenia	101°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Pobór prądu	16
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)
Klasa odporności	IK10
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem

Opis produktu

KAMERA IP HKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) PL

Model: DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4 MP:** Wysokiej jakości obrazowanie zapewniające szczegółowość i klarowność.
- **Klasyfikacja obiektów:** Technologia AcuSense skupiająca się na klasyfikacji ludzi i pojazdów przy użyciu uczenia głębokiego.
- **Inteligentne oświetlenie hybrydowe:** Integracja podczerwieni i białego światła z czterema trybami doświetlenia.
- **Wbudowany mikrofon:** Zastosowanie podwójnego mikrofonu dla wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym.
- **WDR 120 dB:** Technologia Wide Dynamic Range zapewniająca wyraźne obrazy przy silnym podświetleniu.
- **Kompresja H.265+:** Efektywna technologia kompresji, oszczędzająca miejsce na dysku.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67, co oznacza odporność na wodę i pył.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

