

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-bullet-2-4mp-ipc-f42fep-z-chmura-imou-protect-p-89818.html>



KAMERA IP IMOU BULLET 2 4MP IPC-F42FEP z chmurą Imou Protect

Cena	358,89 zł
Numer katalogowy	Z29774IP
Kod producenta	IPC-F42FEP
Współczynnik S/N	b.d.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Detekcja ruchu	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Onvif	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	b.d.
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	TAK
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obsługa WiFi	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Język interfejsu WEB	-
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS

Pobór mocy	7 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	TCP, DHCP
Rozdzielczość	2560x1440
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	104°
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP IMOU BULLET 2 4MP IPC-F42FEP z chmurą Imou Protect

IMOU Bullet 2 4MP to zewnętrzna kamera monitorująca z bezprzewodowym sterowaniem przez Wi-Fi.

Posiada **2.8 mm obiektyw** stałogniskowy i nagrywa filmy w wysokiej jakości **4MP QHD**, a dzięki aż czterem różnym trybom pracy nocnej w trybie **Full Colour** daje jasny, kolorowy i wyraźny obraz w ciemności.

Wysoka klasa odporności na pył i wodę **IP67** gwarantuje niezawodne działanie kamery w każdych warunkach atmosferycznych.

Ma wbudowane oślepiające **reflektory** oraz **syrenę alarmu**. Dzięki temu **IMOU Bullet 2** trzyma nieproszonych gości z dala od tego, co chcesz chronić.

- Model: IPC-F42FEP
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: b.d.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 7 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°

-
- Zasilacz w komplecie: TAK
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa