

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-bullet-2-pro-4mp-ipc-f46fep-d-p-95461.html>

KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO 4MP IPC-F46FEP-D

Numer katalogowy	35970
Kod producenta	IPC-F46FEP-D
Kod EAN	6971927232444
Rozdzielczość	2560x1440
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	104°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obsługa WiFi	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
NDAA	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Język interfejsu WEB	-
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	7 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	TCP, DHCP
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik S/N	b.d.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Detekcja ruchu	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Onvif	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	b.d.
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO 4MP IPC-F46FEP-D

Kamera IMOU Bullet 2 Pro to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 4MP (2560x1440) oraz szerokiemu kątowi widzenia 104°, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Kluczowe cechy kamery:

- Rodzaj przetwornika: CMOS 1/2.7"
- Widoczność w nocy: do 30 m, co zwiększa bezpieczeństwo po zmroku
- Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni, co umożliwia lepszą jakość obrazu w ciemności
- Detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co pozwala na dostosowanie monitoringu do indywidualnych potrzeb
- Obsługa WiFi oraz wejście RJ45 (10/100Mbps)
- Klasa szczelności IP67, co oznacza odporność na kurz i wodę
- Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające dwukierunkową komunikację
- Inteligentna analiza obrazu (IVS), co zwiększa efektywność monitoringu
- Pobór mocy wynoszący 7 W

Kamera waży 1 kg i jest wykonana z plastikowej obudowy, co czyni ją lekką i łatwą w montażu. W zestawie znajduje się zasilacz.