

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruier-poe-4mp-ipc-s41fap-p-95184.html>

## Kamera IP IMOU Cruier POE 4MP IPC-S41FAP

Cena	<b>310,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>36533</b>
Kod producenta	<b>IPC-S41FAP</b>
Kod EAN	<b>6971927232000</b>
Pobór mocy	<b>5.3 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	-
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Nie</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>3.6mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/0</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>

Materiał wykonania obudowy	<b>Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Zasilacz w komplecie	<b>TAK</b>
Kąt widzenia	<b>86°</b>
Model przetwornika2	<b>b.d.</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, DHCP</b>
Czułość przetwornika	<b>b.d.</b>

## Opis produktu

### Kamera IP IMOU Cruier POE 4MP IPC-S41FAP

- Kolorowy obraz w nocy 4MPx
- Podświetlenie nocne do 30m
- Kąt widzenia 86 °
- Zoom cyfrowy X16
- Wbudowany mikrofon
- Odstraszanie reflektorem LED
- Detekcja ruchu
- Klasa szczelności IP66
- Wymiary 121 × 136× 183mm
- Model: IPC-S41FAP
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Nie
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.3 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 86°

- 
- Zasilacz w komplecie: TAK
  - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
  - Obiektyw: Stały
  - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
  - NDAA: Nie