

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruiser-2c-3mp-z-chmura-imou-protect-p-133768.html>



Kamera IP Imou Cruiser 2C 3MP z chmurą Imou Protect

Cena	360,48 zł
Numer katalogowy	Z51320IP
Kod producenta	IPC-S7CP-3M0WE
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Zasięg oświetlacza	do 40m
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	3MPX
Kąt widzenia	88°
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+50°C
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	12

Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Obrotowa
Rodzaj przetwornika	Progressive CMOS
Zasilacz w komplecie	TAK
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2304x1296
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP Imou Cruiser 2C 3MP z chmurą Imou Protect

Model: IPC-S7CP-3M0WE

Kamera IP Imou Cruiser 2C 3MP IPC-S7CP-3M0WE - specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Kamera	3 MP (2304x1296)
Widzenie nocne	Odległość 30 m
Obiektyw	3.6 mm, stały
Kompresja wideo	H.265/H.264
Szybkość klatek	Do 25/30 fps
Zoom cyfrowy	8-krotny
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik, syrena 110dB
Detekcja ruchu	Detekcja pojazdów
Interfejs sieciowy	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, Dual Antenna Port Ethernet 100 Mbps
Protokoły	ONVIF
Karta micro SD	Slot na kartę micro SD (do 256 GB)
Interfejsy dodatkowe	Przycisk resetu, złącze wodoszczelne
Zasilanie	Zasilanie DC 12V 1A
Zużycie energii	Poniżej 12 W
Warunki pracy	-30°C do +50°C, wilgotność do 95% RH
Aplikacja mobilna	Imou App (iOS, Android)
Ochrona	IP66 (odporność na warunki atmosferyczne)
Ruch ludzi	Detekcja osób
Sensor obrazu	1/2.8" 3 Megapikselowy CMOS progresywny
Pole widzenia	88° (poziomo), 45° (pionowo), 107° (przekątna)
Obrót	355° (panowanie), 0~90° (pochylenie)
Materiał	Plastik
Wymiary	120.7 × 136.2 × 183.3 mm
Waga	409 g