

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruiser-2c-5mp-z-chmura-imou-protect-p-133770.html>



Kamera IP Imou Cruiser 2C 5MP z chmurą Imou Protect

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z45589IP
Kod producenta	IPC-S7CP-5M0WE
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	78°
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+50°C
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP66

Pobór mocy	12
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Obrotowa
Rodzaj przetwornika	5MP PS CMOS
Zasilacz w komplecie	TAK
Widoczność w nocy	30

Opis produktu

Kamera IP Imou Cruiser 2C 5MP z chmurą Imou Protect

Odkryj nową jakość monitorowania swojego otoczenia z kamerą IP Imou Cruiser 2C. Dzięki zaawansowanej technologii oraz chmurze Imou Protect, masz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojego domu lub biura. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalności i niezawodności.

Korzyści z użytkowania kamery Imou Cruiser 2C:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 5 MP, co pozwala na uchwycenie nawet najmniejszych szczegółów.
- Możliwość monitorowania w nocy dzięki noktowizorowi z zasięgiem do 30 m.
- Łatwe zarządzanie poprzez aplikację Imou dostępną na systemy iOS i Android.
- Wbudowany mikrofon i głośniki umożliwiają dwukierunkową komunikację.
- Detekcja ruchu oraz inteligentne powiadomienia o wykrytych zdarzeniach.

Specyfikacja techniczna:

- Model: IPC-S7CP-5M0WE
- Rozdzielczość: 5 MP (2880 x 1620)
- Matryca: 1/3" 5-megapikselowa progresywna matryca CMOS
- Noktowizor: zasięg do 30 m
- Obiektyw: stały 3,6 mm
- Pole widzenia: 78° (H), 41° (V), 94° (D)
- Obrót: 355° Pan i 0~90° Tilt
- Sieć: 1 x port Ethernet 100 Mb/s
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ax, podwójna antena
- Kompresja wideo: H.265/H.264
- Liczba klatek na sekundę: do 25/30
- Zoom cyfrowy: 8x
- Wbudowany reflektor
- Interfejs pomocniczy: gniazdo kart Micro SD (do 256 GB, brak karty w zestawie)
- Zasilanie: DC 12V1A
- Pobór mocy: <12 W
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Środowisko pracy: -30°C~+50°C, wilgotność do 95%
- Wymiary: 120,7 × 136,2 × 183,3 mm
- Waga: 409 g
- Certyfikaty: CE, IP66