

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruiser-ipc-s22fp-p-97566.html>

KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S22FP

Cena	409,65 zł
Numer katalogowy	28699
Kod producenta	CRUISER IPC-S22FP
Kod EAN	6923172550101
Zasilacz w komplecie	TAK
Kąt widzenia	89°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Czułość przetwornika	b.d.
Pobór mocy	6.2 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	-
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
NDA	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S22FP

- Kolorowy obraz w nocy 2MPx
- Podświetlenie nocne do 30m
- Dwukierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik)
- Odstraszanie reflektorem lub syreną - wbudowana syrena 110dB, wbudowany reflektor LED
- Interfejs: Wifi IEEE802.11b/g/n (2,4GHz), podwójna antena, zasięg do 120 m w otwartej przestrzeni
- Detekcja ruchu
- Klasa szczelności IP66
- Zapis ciągły na karcie MicroSD
- Model: CRUISER IPC-S22FP
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.2 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 89°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- NDAA: Nie

