

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruiser-ipc-s42fp-p-97543.html>

KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S42FP

Cena	382,93 zł
Numer katalogowy	29149
Kod producenta	CRUISER IPC-S42FP
Kod EAN	6923172500335
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
NDAА	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	TAK
Kąt widzenia	88°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Czułość przetwornika	b.d.
Pobór mocy	5.3 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Język interfejsu WEB	-
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S42FP

- Kolorowy obraz w nocy 4MPX
- Podświetlenie nocne do 30m
- Dwukierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik)
- Odstraszanie reflektorem lub syreną - wbudowana syrena 110dB, wbudowany reflektor LED
- Interfejs: Wifi IEEE802.11b/g/n (2,4GHz), podwójna antena, zasięg do 120 m w otwartej przestrzeni
- Detekcja ruchu
- Klasa szczelności IP66
- Zapis ciągły na karcie MicroSD

- Model: CRUISER IPC-S42FP
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.3 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 88°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- NDAA: Nie

