

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cue-2-ipc-c22ep-a-z-pokrowcem-silikonowym-pomarańczowym-p-135171.html>



Kamera IP IMOU Cue 2 IPC-C22EP-A z pokrowcem silikonowym pomarańczowym

Cena	137,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z23435PP
Kod producenta	IPC-C22EP-A
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Temperatura pracy	0°C ~ +45°C
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.1Lux
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Audio	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Model przetwornika2	b.d.
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zasilacz w komplecie	TAK
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Współczynnik S/N	b.d.
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Obsługa WiFi	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Max. liczba użytkowników	10.0000
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Interfejs sieciowy	BRAK
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Pobór mocy	3
Rodzaj przetwornika	CMOS

Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP, DHCP
Widoczność w nocy	10
Typ obudowy	Cube
Rozdzielczość	1920x1080
Kąt widzenia	86.9°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Seria	IMOU - Promocja
Język interfejsu WEB	-
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP IMOU Cue 2 IPC-C22EP-A z pokrowcem silikonowym pomarańczowym

Model: IPC-C22EP-A

Specyfikacja

Kamera

- 1/2,7" 2 Megapixel Progresywny CMOS
- 2 Mpx (1920 x 1080)
- Podświetlenie nocne: 10 m
- Obiektyw stały: 2,8 mm
- Kąty widzenia: 112°(H), 58°(V), 131°(D)

Sieć

- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 50 m w otwartej przestrzeni
- Aplikacja IMOU: Android, iOS

Wideo i audio

- Kompresja video: H.265 / H.264
- Do 25 klatek na sekundę
- 16x cyfrowy zoom
- Dwukierunkowa łączność audio

Interfejs

- Miejsce na kartę MicroSD (do 256GB)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Przycisk reset

Zarządzanie

- Detekcja ruchu
- Detekcja osób
- Konfigurowanie regionu
- Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą

Ogólne

- Zasilanie: DC5V 1A
- Pobór mocy: < 3,1 W
- Warunki pracy: -10°C ~ +45°C, wilgotność mniej niż 95% RH
- Wymiary: 66 × 33 × 109 mm
- Waga: 102,7 g
- Certyfikaty: CE, FCC, UL