

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cue2-ipc-c22ep-a-p-98479.html>

## KAMERA IP IMOU Cue2 IPC-C22EP-A

Cena	<b>110,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>23435</b>
Kod producenta	<b>IPC-C22EP-A</b>
Kod EAN	<b>6939554970184</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Zasilacz w komplecie	<b>TAK</b>
Kąt widzenia	<b>112°</b>
Model przetwornika2	<b>b.d.</b>
Typ obudowy	<b>Cube</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP, DHCP</b>
Czułość przetwornika	<b>0.1Lux</b>
Pobór mocy	<b>3.1 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>Nie dotyczy</b>
Interfejs sieciowy	<b>BRAK</b>
Język interfejsu WEB	<b>-</b>
Max. liczba użytkowników	<b>10</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>b.d.</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>10 m</b>
NDA	<b>Nie</b>

---

Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/0</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP IMOU Cue2 IPC-C22EP-A

- Model: IPC-C22EP-A
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 10 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: b.d.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: BRAK
- Klasa szczelności: Nie dotyczy
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 3.1 W
- Czułość przetwornika: 0.1Lux
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Cube
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 112°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
- NDAA: Nie