

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-poeipc-ps70fp-10m0-10mp-5mp5mp-dual-pt-p-138344.html>



Kamera IP Imou PoE IPC-PS70FP-10M0 10MP (5MP+5MP) Dual PT

Cena	599,85 zł
Numer katalogowy	67493
Kod producenta	IPC-PS70FP-10M0
Kod EAN	6937479640236
Zasięg oświetlacza	20 ~ 30 m
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kąt widzenia	76°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość kamery	5 MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Pobór prądu	12
Rozdzielczość	2880x1620
Temperatura pracy	-30°C~+50°C,
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Termowizja	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	12
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rodzaj przetwornika	Progressive CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody LED

Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

Kamera IP Imou PoE IPC-PS70FP-10M0 10MP (5MP+5MP) Dual PT

Model: IPC-PS70FP-10M0

Najważniejsze cechy produktu

- **Podwójna kamera 5MP + 5MP** z szerokim polem widzenia i sterowaniem Pan/Tilt.
- **Nocny obraz do 30 m** dzięki podczerwieni i reflektorom LED.
- **2 alarmowe światła czerwono-niebieskie** zwiększające odstraszenie intruzów.
- **Dwukierunkowe audio** — mikrofon i głośnik do komunikacji.
- **AI-detekcja osób, pojazdów i naruszenia strefy.**
- **Slot microSD do 512 GB** na lokalne nagrania.
- **PoE lub 12V DC** — łatwe zasilanie i instalacja.
- **Wideo H.265/H.264 + 8x zoom cyfrowy.**
- **Aplikacja Imou i ONVIF** dla szerokiej kompatybilności.
- **Praca w temperaturach od -30°C do +50°C** — odporna na warunki zewnętrzne.

Specyfikacja

Kamera

Obiektyw stały:

- Przetwornik 1/3" 5MP Progressive CMOS
- Rozdzielczość: **5MP (2880 × 1620)**
- Zasięg nocnego widzenia: **do 30 m (98 ft)**
- Obiektyw 3.6 mm
- Pole widzenia: **76° (H), 41° (V), 91° (D)**
- Zakres ruchu: **Pan 0-260°, Tilt 0-25°**
- **4 niezależne iluminatory** (światło białe i IR w jednym)

Obiektyw Pan & Tilt:

- Przetwornik 1/3" 5MP Progressive CMOS
- Rozdzielczość: **5MP (2880 × 1620)**
- Zasięg nocnego widzenia: **do 30 m (98 ft)**
- Obiektyw 3.6 mm
- Pole widzenia: **76° (H), 41° (V), 91° (D)**
- Zakres ruchu: **Pan 0-355°, Tilt 0-90°**
- **4 zintegrowane iluminatory** (światło białe + IR)
- **2 czerwono-niebieskie światła ostrzegawcze**

Sieć

- Port Ethernet **100 Mbps**
- Aplikacja Imou (iOS, Android)
- Obsługa **ONVIF**

Wideo i audio

-
- Kompresja wideo: **H.265 / H.264**
 - Kl./s: **15 fps**
 - **8x zoom cyfrowy**
 - Wbudowany mikrofon i głośnik
 - **Dwukierunkowa komunikacja audio**

Interfejs pomocniczy

- Slot **microSD do 512 GB**
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Przycisk reset**

Zarządzanie zdarzeniami (Algo Play)

- Detekcja ruchu
- Detekcja osób
- Detekcja pojazdów
- Wykrywanie wtargnięcia (osoba/pojazd)
- Wykrywanie przekroczenia linii (osoba/pojazd)
- Funkcja wykrywania nieobecności
- Funkcje stale rozwijane

Parametry ogólne

- Zasilanie: **PoE lub DC 12V 1A**
- Pobór mocy: **<12 W**
- Materiał: **tworzywo sztuczne**
- Praca w warunkach: **-30°C do +50°C, <95% RH**
- Wymiary: **202 x 115 x 159 mm**
- Waga: **622 g**