

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-ranger2-ipc-a22ep-a-p-110753.html>

## KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-A

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cena                                  | <b>10,50 zł</b>      |
| Numer katalogowy                      | <b>23436</b>         |
| Kod producenta                        | <b>IPC-A22EP-A/B</b> |
| Kod EAN                               | <b>6939554970207</b> |
| Pobór mocy                            | <b>3.5 W</b>         |
| Rozdzielczość kamery                  | <b>2MPX (FULLHD)</b> |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>TCP, DHCP</b>     |
| Wielkość przetwornika                 | <b>1/2.7"</b>        |
| Typ obudowy                           | <b>Obrotowa</b>      |
| Typ kamery                            | <b>Wewnętrzna</b>    |
| Kąt widzenia                          | <b>93°</b>           |
| Ogniskowa obiektywu                   | <b>3.6 mm</b>        |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>         |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>           |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b>        |
| Strefy prywatności                    | <b>Nie</b>           |
| Wbudowany mikrofon                    | <b>Tak</b>           |
| Obsługa WiFi                          | <b>Tak</b>           |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | <b>Nie</b>           |
| Max. liczba użytkowników              | <b>10</b>            |
| NDA                                   | <b>Nie</b>           |
| Klasa szczelności                     | <b>Nie dotyczy</b>   |
| Klasa odporności                      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| Wbudowany obiektyw                    | <b>Tak</b>           |
| Czułość przetwornika                  | <b>0.1Lux</b>        |
| Rodzaj przetwornika                   | <b>CMOS</b>          |
| Audio                                 | <b>Tak</b>           |
| Widoczność w nocy                     | <b>10 m</b>          |
| Model przetwornika2                   | <b>b.d.</b>          |
| Rozdzielczość                         | <b>1920x1080</b>     |
| Zasilacz w komplecie                  | <b>TAK</b>           |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | <b>Tak</b>           |
| Materiał wykonania obudowy            | <b>Plastikowa</b>    |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Współczynnik S/N                  | <b>b.d.</b> |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Nie</b>  |
| Detekcja ruchu                    | <b>Tak</b>  |
| Wbudowany głośnik                 | <b>Tak</b>  |
| Obsługa kart pamięci              | <b>Tak</b>  |
| Wejścia/wyjścia audio             | <b>0/0</b>  |
| Język interfejsu WEB              | <b>-</b>    |

## Opis produktu

### KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-A

- Obraz wysokiej jakości **1080P Full HD**
- Bezbłędna i szybka identyfikacja osób za pomocą funkcji **Detekcji osób**
- Funkcja **Inteligentnego śledzenia** pozwala kamerze automatycznie odnaleźć i śledzić poruszające się osoby lub obiekty
- Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą wyśle natychmiastowe **powiadomienie na smartfon** po wykryciu dźwięku np. płaczu dziecka
- Możliwość zapisu nagrań na karcie **MicroSD** lub w **Chmurze IMOU**
- **Dwukierunkowa rozmowa** - łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu
- Wystarczy **jedno kliknięcie aplikacji IMOU** i **dzięki funkcji maski prywatności obiektyw kamery zostanie ukryty**, a prywatność Twoja i Twoich gości będzie zachowana!

- Model: IPC-A22EP-A/B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 10 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Współczynnik S/N: b.d.
- Strefy prywatności: Nie
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: -
- Klasa szczelności: Nie dotyczy
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 3.5 W
- Czułość przetwornika: 0.1Lux
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 93°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

- 
- NDAA: Nie