

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-titan-pro-6mp-aurora-wi-fi-poe-p-137612.html>



Kamera IP Imou Titan Pro 6MP Aurora Wi-Fi PoE

Cena	411,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62351
Kod producenta	IPC-U7LP-6V0NE-imou
Kod EAN	6937479640922
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany głośnik	Tak
Termowizja	Nie

Opis produktu

Kamera IP Imou Titan Pro 6MP Aurora Wi-Fi PoE

Model: IPC-U7LP-6V0NE-imou

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość 6MP (3200 × 1800)** oferująca bardzo szczegółowy obraz.
- **Technologia Aurora** – pełnokolorowy obraz nocny dzięki wzmocnionej czułości przetwornika.
- Aktywna ochrona: **wbudowana głośna syrena oraz czerwono-niebieskie światła ostrzegawcze.**
- **Dualne łącze: Wi-Fi 6** (2.4 GHz / 5 GHz) oraz **PoE** dla stabilnej i elastycznej instalacji.
- Inteligentne **wykrywanie osób i pojazdów** z zaawansowanymi algorytmami AI.
- Solidna obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz w różnych warunkach.
- Możliwość zdalnego podglądu i konfiguracji poprzez aplikację Imou Life.

Specyfikacja

Kamera

- Przetwornik: 1/1.8" 6-megapikselowy CMOS progresywny
- Rozdzielczość: **6MP (3200 × 1800)**
- Tryb nocny: zasięg do **30 m (98 ft)**
- Obiektyw: **3.6 mm**, stałogniskowy, F1.0
- Kąt widzenia: **89° (poziomo), 47° (pionowo), 107° (diagonalnie)**
- Zakres obrotu PT: **Pan 0-340°, Tilt 0-90°**

Sieć

- Dwuzakresowe Wi-Fi 6: **2.4 GHz i 5 GHz**
- 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax
- 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax
- Obsługa aplikacji Imou (iOS, Android)
- Zgodność z ONVIF

Wideo i audio

- Kompresja wideo: **H.265 / H.264**
- Maks. liczba klatek: **20 fps**
- **8x zoom cyfrowy**
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Syrena 125 dB**
- Dwukierunkowe audio

Interfejsy dodatkowe

- Slot na kartę microSD (do **512 GB**)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Przycisk reset

Zarządzanie powiadomieniami (Algo Play)

- Detekcja ruchu
- Detekcja osób
- Detekcja pojazdów
- Detekcja wtargnięcia (osoba/pojazd)
- Detekcja przekroczenia linii (osoba/pojazd)
- Funkcje stale rozwijane...

Ogólne

- Zasilanie: **DC 12V 1A / PoE**
- Pobór mocy: **< 12 W**
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Warunki pracy: **-30°C do +60°C**, wilgotność <95% RH
- Wymiary: **238.2 × 147.7 × 182.3 mm**
- Waga: **723.6 g**

Zawartość opakowania

- 1 × Kamera
- 1 × Instrukcja szybkiego uruchomienia
- 1 × Zasilacz
- 1 × Szablon montażowy
- 1 × Uszczelniana złączka
- 1 × Zestaw śrub i kołków