

Dane aktualne na dzień: 10-11-2025 09:30

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-turret-se-ipc-t22ep-c-p-95154.html>



## KAMERA IP IMOU TURRET SE IPC-T22EP-C

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Cena                                  | <b>176,15 zł</b>             |
| Dostępność                            | <b>Dostępny</b>              |
| Numer katalogowy                      | <b>36442</b>                 |
| Kod producenta                        | <b>IPC-T22EP-C</b>           |
| Kod EAN                               | <b>6976391039179</b>         |
| Czułość przetwornika                  | <b>b.d.</b>                  |
| Wielkość przetwornika                 | <b>1/2.7"</b>                |
| Audio                                 | <b>Tak</b>                   |
| Typ kamery                            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Model przetwornika2                   | <b>b.d.</b>                  |
| Ogniskowa obiektywu                   | <b>2.8mm</b>                 |
| Zasilacz w komplecie                  | <b>TAK</b>                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>                   |
| Materiał wykonania obudowy            | <b>Plastikowa</b>            |
| Strefy prywatności                    | <b>Tak</b>                   |
| Wbudowany mikrofon                    | <b>Tak</b>                   |
| Obsługa WiFi                          | <b>Tak</b>                   |
| Wejścia/wyjścia audio                 | <b>0/0</b>                   |
| Obsługa kart pamięci                  | <b>Tak</b>                   |
| Interfejs sieciowy                    | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>      |
| Klasa odporności                      | <b>Nie dotyczy</b>           |
| Rozdzielczość kamery                  | <b>2MPX (FULLHD)</b>         |
| Rodzaj przetwornika                   | <b>CMOS</b>                  |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>TCP/IP, DHCP</b>          |
| Widoczność w nocy                     | <b>30 m</b>                  |
| Typ obudowy                           | <b>Kopułkowa</b>             |
| Rozdzielczość                         | <b>1920x1080</b>             |
| Kąt widzenia                          | <b>114°</b>                  |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | <b>Tak</b>                   |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>                 |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>                   |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b>                |

---

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Detekcja ruchu       | <b>Tak</b>  |
| Wbudowany głośnik    | <b>Nie</b>  |
| Onvif                | <b>Tak</b>  |
| NDA                  | <b>Nie</b>  |
| Język interfejsu WEB | -           |
| Klasa szczelności    | <b>IP67</b> |
| Wbudowany obiektyw   | <b>Tak</b>  |
| Pobór mocy           | <b>7 W</b>  |

## Opis produktu

### KAMERA IP IMOU TURRET SE IPC-T22EP-C

Kamera IMOU Turret SE IPC-T22EP-C to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (FULL HD) oraz obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni umożliwiają widoczność w nocy do 30 m. Kamera obsługuje WiFi oraz posiada interfejs RJ45, co ułatwia jej integrację w sieci. Dodatkowo, dzięki detekcji ruchu i strefom prywatności, masz pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na warunki atmosferyczne. Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrowanie dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Zasilacz jest dołączony do zestawu.

Parametry techniczne:

- Model: IPC-T22EP-C
- EAN: 6976391039179
- Waga: 1 kg
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Wielostrumieniowość: 2 strumienie
- Kąt widzenia: 92°
- Pobór mocy: 7 W