

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-orllo-r2-pro-zewnetrzna-obrotowa-poe-zoom-x-22-p-91888.html>



Kamera IP Orllo R2 PRO+ zewnętrzna obrotowa POE zoom x 22

Cena	915,98 zł
Numer katalogowy	50269
Kod producenta	R2 PRO+
Kod EAN	5904673513636
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
Wejścia/wyjścia audio	tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
WDR	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Regulowany
Kąt widzenia	90°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
Pobór mocy	5.2 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.9-85.5mm (22x zoom)
Rozdzielczość	2560x1920

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	60 m

Opis produktu

Kamera IP Orllo R2 PRO+ zewnętrzna obrotowa POE zoom x 22

- Model: R2 PRO+
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 3.9-85.5mm (22x zoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.2 W
- Czulość przetwornika:
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 90°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Regulowany
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- NDAA: Nie