

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-orllo-tz8-dual-4mp4mp-4g-sim-lte-wi-fi-p-135817.html>

Kamera IP Orllo TZ8 Dual 4MP+4MP 4G SIM LTE Wi-Fi

Cena	705,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61165
Kod producenta	TZ8
Kod EAN	5907433419223
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Pobór prądu	7
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Temperatura pracy	-30°C - 70°C, wilgotność: 90%
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP, ONVIF
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Obrotowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2560 x 2880
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP65
Pobór mocy	7
Wbudowany obiektyw	Tak

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4MPX + 4MPX)
Kąt widzenia	110°

Opis produktu

Kamera IP Orllo TZ8 Dual 4MP+4MP 4G SIM LTE Wi-Fi

Model: TZ8

Najważniejsze cechy:

- **Dwa obiektywy o rzeczywistej rozdzielczości 4K (8Mpx)** - wyjątkowo szczegółowy obraz (2560 × 2880p)
- **Jasna optyka F1.6** - lepsza widoczność w słabym oświetleniu
- **Cyfrowy zoom 5x** - precyzyjne przybliżanie bez utraty kluczowych detali
- **Zaawansowana redukcja szumów 2D/3D NR** - czystszy i wyraźniejszy obraz
- **Szklany obiektyw z szerokim kątem 110°** - większy obszar monitorowania
- **Pan/Tilt: obrót 355° w poziomie i 95° w pionie** - pełna kontrola nad polem widzenia
- **Dwukierunkowa komunikacja audio** - wbudowany mikrofon i głośnik
- **Technologia ORLLO SNIPER** - automatyczne kierowanie kamery PTZ w punkt wskazany z podglądu kamery stałej
- **Hybrydowa łączność WiFi 2.4 GHz + LTE (karta SIM)** - pewny monitoring bez dostępu do internetu kablowego
- **Kompatybilność z ONVIF 2.4** - łatwa integracja z rejestratorami i systemami monitoringu

Specyfikacja Techniczna - ORLLO TZ8 Dual

Procesor / System

- Procesor: FH8856V310
- System operacyjny: Linux

Przetwornik i optyka

- Przetwornik obrazu: CMOS
- Rozdzielczość: 2 × 4.0 Mpx (rzeczywiste)
- Obiektywy: 3.6mm + 3.6mm (stała ogniskowa)
- Jasność obiektywu: F2.0
- Jasność matrycy:
- 0.08Lux/F1.6 - kolor
- 0.01Lux/F1.6 - czarno-biały
- Kąt widzenia: 110° (każdy obiektyw)
- Zoom: cyfrowy
- Balans bieli: automatyczny
- Ręczne ustawienia: jasność, kontrast, ostrość, WDR

Wideo

- Rozdzielczość:
- 2560×2880p @ 12 FPS
- 640×736p @ 12 FPS
- Strumień główny: 2880p (2560×2880/12FPS)
- Strumień pomocniczy: 736p (640×736/12FPS)
- Kodeki: H.264 / H.265
- Format wideo: MP4
- Format zdjęć: JPEG
- Bitrate: VBR do 1.5 Mbps

Tryb nocny

-
- LED (kolor nocą): do 20 m
 - IR (czarno-biały): do 30 m

Funkcja PTZ

- Obrót poziomy: 255°
- Obrót pionowy: 90°

Funkcje AI

- Wykrywanie ludzi
- Kadrowanie ludzi
- Wykrywanie ruchu
- Śledzenie ruchu
- Wykrywanie dźwięku
- Obszar aktywności
- Syrena alarmowa
- Detekcja na podstawie zmiany pikseli

Pamięć

- Obsługa kart microSD: do 128GB
- Nagrywanie w chmurze: tak (opcja płatna)

Łączność

- Protokół: TCP/IP, RTSP, ONVIF
- ONVIF: tak, port 6688
- WiFi: 2.4GHz (802.11b/g/n), tryb AP
- Bluetooth: BT LE v5.0

Moduł SIM / LTE

- FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
- TDD LTE: B38/B39/B40/B41
- WCDMA: B1/B8

Audio

- Wbudowany mikrofon: tak
- Wbudowany głośnik: tak

Odporność

- Klasa szczelności: IP65
- Temperatura pracy: -30°C ~ +70°C
- Wilgotność: do 90%

Zasilanie

- 12V / 1A
- Pobór mocy: ok. 7W

Wymiary i waga

- Wymiary: 181 × 132 × 230 mm
- Waga: 577 g